

# Arenadata™ Database

*Версия - latest*

**Примечания к выпуску АДВ 6**

# Оглавление

<b>1</b>	<b>Новые функции</b>	<b>3</b>
1.1	Основные возможности PostgreSQL	3
1.2	Алгоритм сжатия Zstandard	4
1.3	Послабления для столбцов в распределенных таблицах	4
1.4	Функции Ресурсных Групп	5
1.5	Доработка процедурного языка PL/pgSQL	5
1.6	Репликация данных таблицы	5
1.7	Доработки параллельной обработки	6
1.8	Дополнительные модули Contrib	6
1.9	PXF версии 5.8.1	7
1.10	Дополнительные функции	7
<b>2</b>	<b>Beta-функции</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Измененные функции</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Удаленные функции</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Ключевые отличия ADB от open-source аналога</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Release Notes</b>	<b>17</b>
6.1	6.19.1_arenadata31	17
6.2	6.18.2_arenadata30	18
6.3	6.18.0_arenadata29	18
6.4	6.18.0_arenadata28	19
6.5	6.17.5_arenadata26	19
6.6	6.17.2_arenadata26	19
6.7	6.17.1_arenadata25	20
6.8	6.16.3_arenadata24	21
6.9	6.16.2_arenadata21	21
6.10	6.16.1_arenadata20	22
6.11	6.16.0_arenadata19	22
6.12	6.15.0_arenadata18	23
6.13	6.15.0_arenadata17	23
6.14	6.15.0_arenadata16	23
6.15	6.14.1_arenadata14	23
6.16	6.14.0_arenadata13_b2	24
6.17	6.14.0_arenadata13	24
6.18	6.13.0_arenadata12	24

6.19 6.12.1\_arenadata11 . . . . . 25

Arenadata DB (ADB) – это сервер базы данных с массовой параллельной обработкой (MPP), который поддерживает хранилище данных следующего поколения и крупномасштабную аналитическую обработку. Благодаря автоматическому секционированию данных и выполнению параллельных запросов кластер может работать как один суперкомпьютер базы данных, работающий в десятки или сотни раз быстрее, чем традиционная база данных. ADB поддерживает SQL, параллельную обработку MapReduce и объемы данных от сотен гигабайт до сотен терабайт.

---

**Important:** Данная документация содержит информацию о выпуске Arenadata DB 6. Данный выпуск основан на версии GPBD 6. Для выбора точной версии продукта необходимо перейти к соответствующей документации.

---

---

**Important:** Контактная информация службы поддержки – e-mail: [support@arenadata.io](mailto:support@arenadata.io)

---

# Глава 1

## Новые функции

В **Arenadata DB 6** добавлено:

- *Основные возможности PostgreSQL;*
- *Алгоритм сжатия Zstandard;*
- *Послабления для столбцов в распределенных таблицах;*
- *Функции Ресурсных Групп;*
- *Доработка процедурного языка PL/pgSQL;*
- *Репликация данных таблицы;*
- *Доработки параллельной обработки;*
- *Дополнительные модули Contrib;*
- *PXF версии 5.8.1;*
- *Дополнительные функции.*

### 1.1 Основные возможности PostgreSQL

**Arenadata DB 6** включает в себя несколько новых функций от **PostgreSQL** версий *8.4 – 9.4*.

Обработка типа данных *INTERVAL* улучшена в **PostgreSQL 8.4** в ключе синтаксического анализа литералов интервала в целях соответствия стандартам SQL. Это изменяет вывод для запросов, использующих литералы *INTERVAL* между версиями *5* и *6*. Например:

```
$ psql
psql (8.3.23)
Type "help" for help.

gpadmin=# select INTERVAL '1' YEAR;
 interval
-----
 00:00:00
(1 row)
----
``` sql
$ psql
psql (9.2beta2)
Type "help" for help.
```

```
gpadmin=# select INTERVAL '1' YEAR;
 interval
-----
 1 year
(1 row)
```

Так же в **Arenadata DB 6** включены следующие функции и изменения из **PostgreSQL**:

- Поддержка пользовательских преобразований ввода-вывода (PostgreSQL 8.4);
- Поддержка привилегий на уровне столбцов (PostgreSQL 8.4);
- Таблица каталога *pg\_db\_role\_setting*, обеспечивающая поддержку настройки параметров конфигурации сервера для конкретной комбинации базы данных и роли (PostgreSQL 9.0);
- Значения в столбце *relkind* таблицы каталога *pg\_class* изменены, чтобы соответствовать записям в PostgreSQL 9.3;
- Поддержка метода GIN-индекса (PostgreSQL 8.3);
- Поддержка Postgres Planner для метода доступа к индексам *SP-GiST* (PostgreSQL 9.2). GPORCA игнорирует индексы SP-GiST;
- Поддержка Postgres Planner для агрегатов упорядоченного набора (ordered-set aggregates) и агрегатов перемещения (moving-aggregates) (PostgreSQL 9.4).
- Поддержка типа данных *jsonb* (PostgreSQL 9.4);
- *DELETE*, *INSERT* и *UPDATE* поддерживают *CTE* (common table expression) условие *WITH* (PostgreSQL 9.1);
- Поддержка правил сортировки для задания ее порядка и классификации символов для данных на уровне столбцов (PostgreSQL 9.1). Но GPORCA поддерживает правила сортировки, только когда все столбцы в запросе используют одинаковые правила сортировки. Если столбцы в запросе используют разные правила сортировки, то ADB использует Postgres Planner.

## 1.2 Алгоритм сжатия Zstandard

В **Arenadata DB 6** для некоторых операций с базой данных добавлена поддержка сжатия *zstd* (Zstandard).

## 1.3 Послабления для столбцов в распределенных таблицах

В предыдущих выпусках при указании ограничения *UNIQUE* и условия *DISTRIBUTED BY* в операторе *CREATE TABLE* условие *DISTRIBUTED BY* должно было быть равно или являться левым подмножеством столбцов *UNIQUE*. **Arenadata DB 6** ослабляет это правило, так что любое подмножество столбцов *UNIQUE* принимается.

Это изменение также влияет на правила того, как **Arenadata DB 6** выбирает ключ распределения по умолчанию. Если параметр *gp\_create\_table\_random\_default\_distribution* выключен (по умолчанию) и условие *DISTRIBUTED BY* не включено, то **ADB** выбирает ключ распределения таблицы, основываясь на следующем:

- Если указано условие *LIKE* или *INHERITS*, то ADB копирует ключ распределения из исходной или родительской таблицы;
- Если указаны ограничения *PRIMARY KEY* или *UNIQUE*, то ADB выбирает в качестве ключа распределения наибольшее подмножество из всех столбцов ключей;

- Если не указаны ни ограничения, ни условия *LIKE* или *INHERITS*, то ADB выбирает в качестве ключа распределения первый подходящий столбец (столбцы с геометрическими или пользовательскими типами данных не допускаются в качестве столбцов ключей распределения ADB).

## 1.4 Функции Ресурсных Групп

В ADB добавлены следующие новые функции для ресурсных групп:

- При настройке группы ресурсов больше не требуется указывать *MEMORY\_LIMIT*. При указании *MEMORY\_LIMIT=0* база данных использует глобальный пул общей памяти группы ресурсов для обслуживания запросов, выполняющихся в группе.
- При указании *MEMORY\_SPILL\_RATIO=0* для определения начального объема памяти оператора запроса база данных теперь использует параметр конфигурации сервера *statement\_mem*.
- При совместном использовании настроек групп ресурсов *MEMORY\_LIMIT=0* и *MEMORY\_SPILL\_RATIO=0* эти новые возможности обеспечивают схему управления памятью, аналогичную схеме, предоставляемой очередями ресурсов базы данных ADB.

Значения по умолчанию атрибутов *MEMORY\_SHARED\_QUOTA*, *MEMORY\_SPILL\_RATIO* и *MEMORY\_LIMIT* для групп ресурсов *admin\_group* и *default\_group* установлены для использования схемы управления памятью, подобной очереди ресурсов, поэтому при первоначальном включении групп ресурсов запросы выполняются в аналогичной предыдущей среде памяти.

Таблица 1.1.: Значения по умолчанию атрибутов ресурсных групп

Resource Group	admin_group	default_group
MEMORY_LIMIT	10	0
MEMORY_SHARED_QUOTA	80	80
MEMORY_SPILL_RATIO	0	0

## 1.5 Доработка процедурного языка PL/pgSQL

Процедурный язык PL/pgSQL в **Arenadata DB 6** включает поддержку следующих новых функций:

- Прикрепление текста *DETAIL* и *HINT* к выдаваемым пользователю сообщениям об ошибках. Также можно указать коды *SQLSTATE* и *SQLERRMSG* для возврата ошибки, вызванной пользователем (PostgreSQL 8.4);
- Оператор *RETURN QUERY EXECUTE*, задающий запрос для динамического выполнения (PostgreSQL 8.4);
- Условное выполнение с использованием оператора *CASE* (PostgreSQL 8.4). Подробнее в документации PostgreSQL.

## 1.6 Репликация данных таблицы

Команда *CREATE TABLE* поддерживает *DISTRIBUTED REPLICATED* в качестве политики распределения. Если указана эта политика распределения, база данных распределяет все строки таблицы по всем экземплярам сегмента в системе ADB.

**Important:** В пользовательских запросах к реплицированным таблицам нельзя ссылаться на скрытые системные столбцы (*ctid*, *cmin*, *smax*, *xmin*, *xmax* и *gp\_segment\_id*), поскольку они не имеют единую,

однозначную величину. Для такого запроса ADB возвращает ошибку несуществующего столбца

---

## 1.7 Доработки параллельной обработки

**Arenadata DB 6** включает следующие усовершенствования параллельной обработки:

- **Global Deadlock Detector** – предыдущие версии ADB препятствуют глобальной взаимоблокировке, удерживая исключительную блокировку таблиц для операций *UPDATE* и *DELETE*. Хотя эта стратегия действительно предотвращает deadlocks, это обеспечивается за счет низкой производительности при одновременных обновлениях. База данных Arenadata DB 6 включает в себя глобальный детектор взаимоблокировок – это внутренний процесс, который собирает и анализирует данные ожидания в кластере ADB. Если Global Deadlock Detector определяет, что deadlock существует, он ее прерывает, отменяя один или несколько внутренних процессов. По умолчанию детектор отключен, и для обновлений таблиц проводятся исключительные блокировки на уровне таблицы. А когда детектор включен, база данных ADB проводит исключительные блокировки на уровне строк, и в таком случае одновременные обновления допускаются;
- **Transaction Lock Optimization** – Arenadata DB 6 оптимизирует использование блокировки транзакций как при *BEGIN*, так и при *COMMIT* транзакции. Это особо выгодно при одновременных смешанных рабочих нагрузках;
- **Upstream PostgreSQL Features** – Arenadata DB 6 включает в себя основные функции PostgreSQL, в том числе fastpath lock, сокращающие конфликты блокировок. Это выгодно для одновременных коротких запросов и смешанных рабочих нагрузок;
- Команда *VACUUM* пропускает страницы, которые не может заблокировать. Это уменьшает частоту появления вакуума, который “застревает” в результате ожидания блокировки блока для очистки в то время, когда другая сессия удерживает блокировку этого блока. Теперь *VACUUM* пропускает блоки, который не может заблокировать сразу, и пытается повторить их блокировку позже;
- Команда *VACUUM* перепроверяет видимость блока после удаления “мертвых” кортежей. Если все оставшиеся кортежи в блоке видимы для текущих и будущих транзакций, блок помечается как полностью видимый;
- Таблицы, являющиеся частью иерархии партиционированных таблиц, но не содержащие данных, замораживаются, поэтому их не нужно очищать отдельно, и при этом они не влияют на вычисление количества оставшихся идентификаторов транзакций даже до того, как произойдет wraparound. Эти таблицы включают корневую и промежуточные таблицы в иерархии партиций и, если они являются append-optimized, связанные с ними таблицы метаданных. Это делает ненужной операцию *vacuum* для корневой партиции для сокращения ее возраста и устраняет вероятно излишнюю очистку всех дочерних таблиц.

## 1.8 Дополнительные модули Contrib

База данных **Arenadata DB 6** разворачивается с дополнительными модулями **PostgreSQL** и **GPDB**:

- *auto\_explain*;
- *diskquota*;
- *fuzzystrmatch*;
- *gp\_sparse\_vector*;
- *pageinspect*;
- *sslinfo*.



## 1.9 PXF версии 5.8.1

**Arenadata DB 6** включает **PXF 5.8.1**, который вводит следующие новые и измененные функции:

- Коннектор PXF S3 теперь поддерживает доступ к данным *CSV* и *Parquet* на S3 с помощью сервиса Amazon S3 Select;
- PXF объединяет новые и обновленные библиотеки, чтобы обеспечить поддержку Java 11;
- В PXF добавлена поддержка типа *timestampz* при записи данных *Parquet* во внешний источник данных;
- PXF теперь предоставляет команду сброса локального экземпляра PXF-сервера или всех экземпляров PXF-сервера в кластере в неинициализированное состояние;
- PXF больше не поддерживает уточнение *DELIMITER* в *CREATE EXTERNAL TABLE* команды *LOCATION URI*.

## 1.10 Дополнительные функции

**Arenadata DB 6** также включает следующие функции, отличные от версии 5:

- Recursive WITH Queries (Common Table Expressions) больше не считаются бета-функцией и теперь включены по умолчанию;
- *VACUUM* обновлен для упрощения пропуска страниц, которые нельзя заблокировать. Это изменение должно значительно снизить частоту “застревания” операции *VACUUM* во время ожидания завершения других сессий;
- Appendoptimized alias для опции хранения appendonly-таблицы;
- Новые gp\_toolkit-представления *gp\_resgroup\_status\_per\_host* и *gp\_resgroup\_status\_per\_segment* отображают CPU группы ресурсов и использование памяти для каждого хоста и/или сегмента;
- Новое представление *gp\_stat\_replication* содержит статистику репликации, когда включено зеркалирование мастера или сегмента. Представление *pg\_stat\_replication* содержит только статистику репликации мастера;
- Программы *gpfdist* и *psql* в пакете Client and Loader Tools для Windows поддерживают шифрование OpenSSL;
- Arenadata DB 6 включает некоторые улучшения производительности PostgreSQL 9.6.
- Утилита *gpload* совместима с базой данных ADB 5.x.

## Глава 2

# Beta-функции

Поскольку база данных **ADB** основана на open-source аналоге, она включает в себя несколько экспериментальных функций, позволяющих заинтересованным разработчикам экспериментировать с их использованием в системах разработки. Обратная связь помогает стимулировать разработку данных функций, и они могут поддерживаться в будущих версиях продукта.

---

**Important:** Бета-функции не поддерживаются для развертывания в продуктивной среде

---

В **Arenadata DB 6** входят следующие экспериментальные функции:

- API-интерфейс плагина хранения для утилит **gpbackup** и **gprestore**. Партнеры, клиенты и разработчики OSS могут совместно использовать плагины при помощи **gpbackup** и **gprestore**;
- Коннекторы **Platform Extension (PXF)** для записи Parquet-данных.

## Глава 3

# Измененные функции

В **Arenadata DB 6** изменены следующие функции:

- Рабочие характеристики базы данных **ADB** при больших нагрузках изменились по сравнению с предыдущими версиями. В частности, можно заметить увеличение операций ввода-вывода на первичных сегментах из-за изменений, связанных с WAL-репликацией и другими функциями. Всем клиентам рекомендуется выполнять нагрузочное тестирование с использованием реальных данных, чтобы убедиться, что новая конфигурация кластера **ADB 6.0** отвечает их требованиям к производительности.
- Утилиты **gpbackup** и **gprestore** больше не устанавливаются с **Arenadata DB 6**, но они доступны отдельно и могут быть обновлены независимо от инсталляции базы данных.
- **ADB 6** использует новый алгоритм согласованного хеширования *jump consistent hash* для распределения данных по сегментам **ADB**. Алгоритм гарантирует, что после добавления новых сегментов в кластер **ADB 6** необходимо перемещать только те строки, которые хешируются в новый сегмент. Хеширование базы данных имеет характеристики производительности, схожие с предыдущими релизами системы, но должно обеспечивать более быстрое расширение базы данных. Важно обратить внимание, что новый алгоритм является более вычислительно интенсивным по сравнению с предыдущим, поэтому производительность *COPY* может несколько снизиться в системах, где производительность ограничена процессором.
- Хеш-функции предыдущей версии **ADB** представлены как классы нестандартных хеш-операторов с именем `cdbhash_*_ops`. Классы нестандартных операторов используются при обновлении базы данных **ADB** предыдущих версий. Унаследованные классы операторов совместимы друг с другом, но при смешении устаревших классов операторов с новыми, запросы требуют *Redistribute Motions*.

Параметр конфигурации сервера `gp_use_legacy_hashops` фиксирует – используются ли устаревшие хеш-функции или функции по умолчанию при создании таблиц, с указанным столбцом распределения

Системная таблица `gp_distribution_policy` теперь содержит больше информации о таблицах **ADB** и политике распределения табличных данных по сегментам, включая класс операторов хеш-функций распределения.

- Утилита **gpcheck** не включена в базу данных **Arenadata DB 6**.
- Изменился формат входного файла для утилит **gpmovemirrors**, **gpaddmirrors**, **gprecoverseg** и **gpexpand**. В качестве разделителя вместо использования символа двоеточия `:` новый формат файла использует символ вертикальной черты `|`. Например, в предыдущих выпусках строка во входном файле **gpexpand** выглядит:

```
sdw5:sdw5-1:50011:/gpdata/primary/gp9:11:9:p
```

Обновленный формат файла:

```
sdw5 | sdw5-1 | 50011 | /gpdata/primary/gp9 | 11 | 9 | p
```

Кроме того, **gpaddmirrors** удаляет префикс зеркала из строк входного файла. Например, строка из предыдущей версии:

```
mirror0=0:sdw1:sdw1-1:52001:53001:54001:/gpdata/mir1/gp0
```

Обновленный формат:

```
0=0 | sdw1 | sdw1-1 | 52001 | 53001 | 54001 | /gpdata/mir1/gp0
```

- **ADB** использует прямую диспетчеризацию для целевых запросов с *IS NULL* аналогично запросам, которые фильтруются по столбцу (столбцам) ключа распределения таблицы.
- Опция **gpinitssystem** для указания каталога данных резервного мастера изменена с **-F** на **-S**. Опция **-S** больше не определяет **spread** тип зеркалирования. Для указания конфигурации зеркалирования введена новая опция **gpinitssystem: --mirror-mode={group|spread}**.
- Значение по умолчанию параметра конфигурации сервера **log\_rotation\_size** изменилось с *0* до *1 ГБ*. Это меняет поведение по умолчанию ротации журнала, так что новый лог-файл открывается только тогда, когда в текущий файл записано более *1 ГБ* или когда он открыт в течение *24 часов*.
- Утилита **gpssh-exkeys** теперь требует настроенного доступа по SSH без пароля с мастер-хоста ко всем остальным хостам в кластере. После запуска утилиты доступ по SSH без пароля устанавливается с каждого хоста на любой другой хост.
- Изменено поведение **smart shutdown** в **gpstop**. Ранее при запуске **gpstop -M smart** (или просто **gpstop**) утилита осуществляла выход, выводя сообщение об активных клиентских подключениях. Теперь **gpstop** ожидает завершения текущих подключений, прежде чем завершить выключение. Если какие-либо соединения остаются открытыми после истечения времени ожидания или прерываются с помощью *CTRL-C* утилита выводит список открытых соединений и запрос о том, продолжать ли ожидание завершения соединения или выполнить незамедлительное отключение. Период ожидания по умолчанию составляет *120 секунд* и может быть изменен с помощью опции **-t timeout\_seconds**.
- В системных представлениях **pg\_stat\_activity** и **pg\_stat\_replication** столбец *procpid* переименован в *pid*, чтобы соответствовать связанному изменению в **PostgreSQL 9.2**.
- В системной таблице **pg\_proc** столбец *proiswin* переименован в *proiswindow* и перемещен в таблицу, чтобы соответствовать одноименной системной таблице в **PostgreSQL 8.4**.
- Запросы, использующие *SELECT DISTINCT* и *UNION/INTERSECT/EXCEPT*, больше не обязаны возвращать отсортированную информацию. Ранее эти запросы всегда удаляли повторяющиеся строки с помощью обработки *Sort/Unique*. Теперь они реализуют хеширование с целью соответствия поведению, введенному в **PostgreSQL 8.4**, и этот метод не осуществляет сортировку. В случае если приложение требует отсортированного вывода для таких запросов, необходимо явно использовать условие *ORDER BY* в самих запросах. Важно обратить внимание, что *SELECT DISTINCT ON* не использует хеширование, поэтому его поведение не отличается от предыдущих версий.
- В схеме **gp\_toolkit** представление **gp\_resgroup\_config** больше не содержит столбцы *proposed\_concurrency*, *proposed\_memory\_shared\_quota* и *proposed\_memory\_spill\_ratio*.
- В системной таблице **pg\_resgroupcapability** столбец *proposed* удален.
- В системной таблице **pg\_database** столбец *datconfig* удален. Теперь для отслеживания параметров конфигурации сервера для каждой базы данных и для каждой роли **ADB** использует системную таблицу **pg\_db\_role\_setting** (**PostgreSQL 9.0**).
- В системной таблице **pg\_aggregate** столбец *aggordered* удален и добавлено несколько новых столбцов для поддержки агрегатов *ordered-set* и *moving-aggregates* с помощью **Postgres Planner** (**PostgreSQL**

9.4). Сигнатуры команд *ALTER/CREATE/DROP AGGREGATE SQL* также обновлены, чтобы отразить изменения каталога **pg\_aggregate**.

- В системной таблице **pg\_authid** столбец *rolconfig* удален. Теперь для отслеживания параметров конфигурации сервера для каждой базы данных и для каждой роли **ADB** использует системную таблицу **pg\_db\_role\_setting (PostgreSQL 9.0)**.
- При создании и изменении таблицы, имеющей столбец распределения, теперь можно указать хеш-функцию, используемую для распределения данных между экземплярами сегментов.
- **Arenadata DB 6** удаляет опцию *RECHECK* из *ALTER OPERATOR FAMILY* и *CREATE OPERATOR CLASS DDL (PostgreSQL 8.4)*. Теперь **ADB** на лету во время выполнения определяет, является ли оператор индекса “lossy”.
- Таблицы *operator-related* системного каталога изменены для поддержки операторов семейств, совместимости и типов (сортировка или поиск).
- Записи таблиц системного каталога для функций HyperLogLog (HLL), агрегатов и типов переименованы с использованием префикса *gp\_*. Переименование функций HLL предотвращает конфликты имен с внешними расширениями базы данных, использующими HLL. Любой пользовательский код, написанный с использованием встроенных функций HLL базы данных **ADB**, должен быть обновлен на имена с префиксом.
- “Устаревший оптимизатор” предыдущих выпусков **ADB** теперь упоминается как *Postgres planner* как в коде, так и в документации.
- Уровни изоляции транзакций в **Arenadata DB 6** изменены в соответствии с уровнями изоляции транзакций **PostgreSQL**, начиная с введения режима *serializable snapshot isolation (SSI)* в **PostgreSQL 9.1**. Новый режим SSI, который не реализован в **ADB**, обеспечивает истинную сериализуемость путем мониторинга одновременных транзакций и отката транзакций, которые могут привести к аномалии сериализации. Существующий режим изоляции моментальных снимков *snapshot isolation (SI)* гарантирует, что транзакции работают с одним согласованным снимком базы данных, но не гарантирует согласованного результата при выполнении набора одновременных транзакций в любой заданной последовательности.

**Arenadata DB 6** теперь позволяет использовать ключевые слова *REPEATABLE READ* с SQL-выражениями, такими как *BEGIN* и *SET TRANSACTION*. Транзакция *SERIALIZABLE* в **PostgreSQL** версии 9.1 и выше использует новый режим SSI. В **ADB 6** транзакция *SERIALIZABLE* возвращается к *REPEATABLE READ*, используя режим SI. Далее в таблице показано соответствие стандарту SQL для каждого уровня изоляции транзакций в **Arenadata DB 6** и **PostgreSQL 9.1**.

Таблица 3.1.: Соответствие уровня транзакций стандарту SQL

Уровень изоляции транзакции	Arenadata DB 6	PostgreSQL 9.1
READ UNCOMMITTED	READ COMMITTED	READ COMMITTED
READ COMMITTED	READ COMMITTED	READ COMMITTED
REPEATABLE READ	REPEATABLE READ (SI)	REPEATABLE READ (SI)
SERIALIZABLE	Возвращается к REPEATABLE READ (SI)	SERIALIZABLE (SSI)

- Команда *CREATE TABLESPACE* изменена:
  - Команде больше не требуется файловое пространство, создаваемое с помощью утилиты **gpfilespace**;
  - Условие *FILESPACE* удалено;
  - Условие *WITH* добавлено, чтобы позволить указывать расположение табличного пространства для конкретного экземпляра сегмента.
- Команда *ALTER SEQUENCE SQL* содержит новые условия *START [WITH] start* и *OWNER TO new\_owner (PostgreSQL 8.4)*. Условие *START* устанавливает начальное значение, которое будет использоваться

будущими командами `ALTER SEQUENCE RESTART`, но не изменяет текущее значение последовательности. Условие `OWNER TO` меняет владельца последовательности.

- Команда `ALTER TABLE SQL` содержит условие `SET WITH OIDS` для добавления системного столбца `oid` в таблицу (**PostgreSQL 8.4**). Важно обратить внимание, что использование `oids` с таблицами базы данных **ADB** настоятельно не рекомендуется.
- Команда `CREATE DATABASE SQL` содержит новые параметры `LC_COLLATE` и `LC_CTYPE` для указания порядка сортировки и классификации символов для новой базы данных.
- Команда `CREATE FUNCTION SQL` содержит новое ключевое слово `WINDOW`, которое указывает, что функция является не простой, а оконной (**PostgreSQL 8.4**).
- Указание имени индекса в команде `CREATE INDEX SQL` теперь необязательно. База данных **ADB** создает имя индекса по умолчанию из имени таблицы и индексированных столбцов.
- В команде `CREATE TABLE` парсер базы данных **ADB** позволяет размещать запятые между условиями `SUBPARTITION TEMPLATE` и `SUBPARTITION BY`, а также между последовательными условиями `SUBPARTITION BY`. Но эти недокументированные запятые являются устаревшими и генерируют предупреждение об устаревании.
- Для создания протокола теперь необходимы привилегии суперпользователя.
- Команда `CREATE TYPE SQL` содержит новое условие `LIKE=type`, которое копирует представление нового типа (`INTERNALLENGTH`, `PASSEDBYVALUE`, `ALIGNMENT` и `STORAGE`) из существующего (**PostgreSQL 8.4**).
- Команда `GRANT SQL` содержит новый синтаксис для предоставления прав на truncate, обертки сторонних данных и сторонние серверы (**PostgreSQL 8.4**).
- Команда `LOCK SQL` содержит опциональное ключевое слово `ONLY` (**PostgreSQL 8.4**). Если оно указано, таблица блокируется, но без блокировки наследуемых от нее таблиц.
- Использование выражения `LOCK table` вне транзакции вызывает ошибку. В более ранних выпусках **ADB** выражение выполняется, хотя оно полезно только при выполнении внутри транзакции.
- Команды `SELECT` и `VALUES SQL` поддерживают синтаксис `SQL 2008 OFFSET` и `FETCH` (**PostgreSQL 8.4**). Эти условия предоставляют альтернативный синтаксис для ограничения возвращаемых запросом результатов.
- Условие `FROM` может быть опущено в команде `SELECT`, но **ADB** больше не допускает такие запросы и ссылается на таблицы базы данных.
- Ключевые слова `ROWS` и `RANGE SQL` изменились с зарезервированных на незарезервированные и могут использоваться без кавычек в качестве имен таблиц или столбцов.
- В **Arenadata DB 6** запрос к внешней таблице с наследуемыми таблицами по умолчанию выполняется рекурсивно. Для того, чтобы ограничить запрос родительской таблицей, необходимо в запрос включить ключевое слово `ONLY`.
- Значение по умолчанию для параметра конфигурации сервера `optimizer_force_multistage_agg` изменилось с `true` на `false`. Теперь GPORCA по умолчанию выбирает между одноэтапным или двухэтапным планом агрегирования для скалярных агрегатов, содержащих оператор `distinct`, основываясь на стоимости.
- Команда `TRUNCATE SQL` имеет опциональное ключевое слово `ONLY` (**PostgreSQL 8.4**). Если оно указано, к таблице применяется операция `truncate`, не затрагивая наследованные ею таблицы.
- Утилита командной строки `createb` содержит новые опции `-l(--locale)`, `--lc-collate` и `--lc-ctype` для указания языкового стандарта и классификации символов для базы данных (**PostgreSQL 8.4**).
- Утилиты `pg_dump`, `pg_dumpall` и `pg_restore` содержат новую опцию `--role=rolename`, которая указывает утилите выполнять `SET ROLE rolename` после подключения к базе данных и перед запуском дампа или операции восстановления (**PostgreSQL 8.4**).

- 
- Утилиты командной строки `pg_dump` и `pg_dumpall` содержат новую опцию `--lock-wait-timeout=timeout` (PostgreSQL 8.4). Если она задана, то в случае, когда утилита не может получить блокировку общей таблицы в течение указанного количества миллисекунд, дамп завершается ошибкой вместо бесконечного ожидания.
  - Параметры командной строки `-d` и `-D` удалены из утилит `pg_dump` и `pg_dumpall`. Соответствующие им длинные версии `--inserts` и `--column-inserts` по-прежнему поддерживаются. Добавлена новая опция `--binary-upgrade` для in-place утилит обновления.
  - Добавлена опция `-w` (`--no-password`) в утилиты `pg_dump`, `pg_dumpall` и `pg_restore`.
  - Удалена опция `-D` из утилиты `gpexpand`. Схема расширения создается в базе данных `postgres`.
  - Утилита `gpstate` содержит новую опцию `-x`, которая отображает детали текущего расширения системы. При этом `gpstate -s` и `gpstate` без указания параметров также сообщают, если выполняется расширение системы.
  - Утилита `pg_restore` содержит новую опцию `-j` (`--number-of-jobs`). Этот параметр позволяет сократить время восстановления большой базы данных за счет одновременного выполнения таких задач, как загрузка данных, создание индексов и создание ограничений.
  - Утилита `vacuumdb` содержит новую опцию `-F` (`--freeze`) для фиксации информации о транзакциях строк.
  - `ALTER DATABASE` включает условие `SET TABLESPACE` для изменения табличного пространства по умолчанию.
  - `CREATE DATABASE` включает опции `COLLATE` и `CTYPE` для установки порядка сортировки и классификации символов новой базы данных.
  - В схеме `gp_toolkit` представления `gp_workfile_*` изменились благодаря улучшениям рабочего файла **Arenadata DB 6**.
  - Параметр конфигурации сервера `gp_workfile_compress_algorithm` изменен на `gp_workfile_compression`. При включенном сжатии рабочего файла **ADB** использует компрессию `Zstandard`.
  - Функции совместимости с **Oracle** теперь доступны в **ADB** в виде расширения, основанного на проекте PostgreSQL `orafce` по ссылке <https://github.com/orafce/orafce>. Теперь для установки функций совместимости в базе данных вместо выполнения SQL-скрипта выполняется команда `SQL CREATE EXTENSION orafce`. Расширение `orafce` базы данных **Arenadata DB 6** основано на выпуске `orafce 3.7`.
  - В качестве ключа распределения **ADB 6** поддерживает указание столбца таблицы типа данных `citext`.
  - **Arenadata DB 6** предоставляет единый пакет *Client and Loader Tools*, который можно загрузить и установить в клиентской системе. Предыдущие выпуски **ADB** предоставляют отдельные пакеты клиента и загрузчика.
  - **Arenadata DB 6** включает в себя модули `contrib` как для PostgreSQL-sourced, так и для GPDB-sourced. Большинство из этих модулей теперь упакованы как расширения, которые регистрируются с помощью команды `CREATE EXTENSION name`.
  - В режиме высокой доступности (High Availability, HA) базы данных **ADB** основной сегмент находится в согласованном состоянии со своим зеркалом с помощью синхронной потоковой репликации на основе журнала предзаписи (Write-Ahead Logging, WAL). Представление `gp_stat_replication` содержит статистику репликации при включенном зеркалировании мастера или сегмента. В предыдущих выпусках зеркалирование сегментов использовало физическую схему репликации файлов.
  - В таблице `gp_segment_configuration` удален порт `replication_port`. При этом для отображения каталога данных экземпляра сегмента добавлен столбец `datadir`. Значения столбца `mode` теперь `s` (синхронизированы) или `n` (не синхронизированы). Для определения состояния синхронизации необходимо использовать представление `gp_stat_replication`.

## Глава 4

# Удаленные функции

В **Arenadata DB 6** больше не используется:

- Утилита **gpsegininstall**. Необходимо установить RPM программного обеспечения **Arenadata DB** на каждом хосте сегмента.
- Утилита **gptransfer**. Необходимо использовать **gpcopy** для всех функций, которые предоставляла **gptransfer**.
- Системная таблица **gp\_fault\_strategy**. Теперь для определения включенного зеркалирования база данных **ADB** использует системную таблицу **gp\_segment\_configuration**.
- Утилиты управления **gpcrondump**, **gpdrestore** и **gpmfr**. Теперь для резервного копирования и восстановления базы данных используется **gpbackup** и **gprestore**.
- **Veritas NetBackup**.
- Прямой ввод-вывод для обхода буферизации памяти в кэше файловой системы для резервного копирования.
- Протокол внешних таблиц **gphdfs external table protocol** для доступа к системе **Hadoop**. Теперь для доступа к **Hadoop** используется платформа расширения **Platform Extension Framework (PEF)**.
- **SSLv3**.
- Следующие параметры конфигурации сервера:
  - `gp_analyze_relative_error`
  - `gp_backup_directIO`
  - `gp_backup_directIO_read_chunk_mb`
  - `gp_connections_per_thread`
  - `gp_enable_sequential_window_plans`
  - `gp_idf_deduplicate`
  - `gp_snmp_community`
  - `gp_snmp_monitor_address`
  - `gp_snmp_use_inform_or_trap`
  - `gp_workfile_checksumming`
- Недокументированная функция `gp_cancel_query()` и параметры конфигурации `gp_cancel_query_print_log` и `gp_cancel_query_delay_time`.



- 
- Функция `string_agg(expression)`, объединяющая текстовые значения в строку. Функция `string_agg(expression, delimiter)` по-прежнему поддерживается.
  - Больше не поддерживается возможность настройки системы базы данных для запуска триггеров **SNMP** (Simple Network Management Protocol) или отправки уведомлений по электронной почте системным администраторам при возникновении определенных событий в базе данных. Теперь для обнаружения и реагирования на происходящие в **ADB** события используются оповещения **Command Center**.
  - Утилита **gpfilespace**. Команде `CREATE TABLESPACE` больше не требуется файловое пространство, созданное утилитой.
  - В **Arenadata DB 6** больше не выполняется автоматическое преобразование текста из устаревшего формата временных меток `YYYYMMDDHH24MISS`. Формат не может быть однозначно проанализирован в предыдущих выпусках базы данных. Формат не поддерживается в **PostgreSQL 9.4**. Например, эта команда возвращает ошибку в базе данных **ADB 6** (в предыдущих версиях возвращается метка времени):

```
# select to_timestamp('20190905140000');
```

В версии **ADB 6** метка времени возвращается по такой команде:

```
# select to_timestamp('20190905140000','YYYYMMDDHH24MISS');
```

В **Arenadata DB 6** больше не поддерживаются следующие функции:

- Параметр конфигурации сервера `gp_ignore_error_table` устарел и будет удален в следующем мажорном выпуске.

При удалении этого параметра из **ADB 6** база данных возвращает ошибку, если команда `CREATE EXTERNAL TABLE` или `COPY` содержит условие из **ADB 4** `INTO ERROR TABLE`. Поэтому рекомендуется устанавливать значение данного параметра `true` во избежание ошибки базы данных при запуске приложений, выполняющих указанные команды.

- *Specifying* в качестве имени оператора в команде `CREATE OPERATOR`.
- API таблицы *external table C API*. Вместо данного API рекомендуется использовать новый – *Foreign Data Wrapper API*.

## Глава 5

# Ключевые отличия АДВ от open-source аналога

**АДВ 6** имеет ряд ключевых отличий от open-source аналога:

- Установка продукта с помощью **ADCM**;
- Интеграция с бандлом мониторинга **ADCM**;
- Поддержка расширенного двустороннего обращения к источникам и приемникам данных через **JDBC**;
- Поддержка коннектора для Clickhouse (в enterprise версии).

# Глава 6

## Release Notes

### 6.1 6.19.1 \_arenadata31

#### 6.1.1 Features and Improvements

- Sync with upstream 6.19.1
- Hidden servername in https group adcc service
- Added ADB Loader tools for RHEL 8
- Added ability to deploy maintenance scripts for several databases
- Enabled back log\_lock\_waits GUC
- Built docker-compose rpm package 1.29.2
- Added Delete PXF Action
- Moved “disable firewall” option on cluster level from ADB service
- **ADCC Release 3.3.0:**
  - Added support data audit
  - Bumped log4j2 dependencies
  - Added support background jobs history
  - Added support virtual memory for process
  - Added support for the service load ratio
  - Changed sort order for metrics with NULLS LAST in Query Monitor/History
  - Added new system endpoints
  - Reworked top menu

#### 6.1.2 Fixes

- Wrong column binding is used to extract values from SharedScan node
- [gptkh] Distributed table test2\_tmp\_3054 looks at itself
- [gptkh] Error in parsing settings for Distributed tables
- Coordinator doesn't use quote escaping for GUCs values when restore on QE

- sshd option ‘MaxStartups’ must be added before ‘Match’

### 6.1.3 Known Issues and Workarounds

#### Issue

Gradual memory leak on mirror segments: issue # 13067

#### Workaround

Increase monitoring for memory consumption in a cluster, and if possible restart cluster during the maintenance. Issue will be patched in next release.

## 6.2 6.18.2 \_arenadata30

### 6.2.1 Features and Improvements

- Sync with upstream 6.18.2
- [6X backport] Implement archive\_mode always
- [6X backport] Zero fill pages skipped by a force WAL switch
- Added kafka connector 1.0.4
- Added plcontainer 2.1.5
- **ADCC Release 3.2.5:**
  - Added supporting https in ADCC ssl
  - Added new parameter maxMessageKbSize to adcc-agent config file
  - Fixed agent stops processing query metrics due to RejectedExecutionException

### 6.2.2 Fixes

- [power] Fixed unexpected subplans order leads to subselect\_gp test fails

## 6.3 6.18.0 \_arenadata29

### 6.3.1 Fixes

- Fixed when accessing from AO table Index returns the wrong result
- *kafka-fdw*: fixed garbage in output at least for format text
- *gpbackup*: fixed when it handles empty tables set for an incremental data backup properly
- *gpbackup*: fixed when it hangs forever when interrupted
- **ADCC Release 3.2.4:**
  - Added message size check
  - Fixed re-sending of incorrect messages
  - Added settings maxMessageKbSize to agent.properties
  - Fixed getting system metrics from clickhouse

## 6.4 6.18.0\_arenadata28

### 6.4.1 Features and Improvements

- Sync with upstream 6.18.0
- gpbakup: added explicit order of tables by `pg_class.relpages` during gpbakup
- PXF: added support for partitioning query for Sybase
- **ADCC Release 3.2.2:**
  - adcc-extension: added database and username to plan message
  - adcc-extension: disabling lock polling to avoid sending huge locks snapshots to agents
  - Added support for multi clusters
  - Added system metrics: CPU, RAM, IO
  - Added actualization for hanging queries
  - Added Clickhouse Database for saving draft system metrics
  - Added dynamically adding columns to history and monitoring forms
  - Added information about background processes on the system status information page

### 6.4.2 Fixes

- Fixed unexpected SIGSEGV error on Reindex operation
- *madlib* on ppc64le arch included into build
- Fixed when *gpbakup* may dump partitioned table's data twice
- Fixed Not enough memory reserved for the statement when calling the function multiple times for CTE SELECT statement in PL/pgSQL function on table with lot of partitions

## 6.5 6.17.5\_arenadata26

### 6.5.1 Features and Improvements

- Sync with upstream 6.17.5
- ADB Bundle: added *Delete* action for Monitoring Clients
- ADB Bundle: added *Ready to upgrade* status for bundle upgrade

### 6.5.2 Fixes

- Fixed low CPU performance on Power with new added CGLAGS build options

## 6.6 6.17.2\_arenadata26

### 6.6.1 Features and Improvements

- Sync with upstream 6.17.2
- Sync with pxf release-5.16.3
- Sync with gpbakup 1.21.0 release

- Sync with gbackup-s3-plugin 1.7.0 release
- Added build for Power8 LE platform (ppc64le arch)
- ADCC Release 3.1.3

## 6.6.2 Known Issues and Workarounds

### Issue

*madlib* on Power8 (ppc64le arch) breaks gpdb build

### Workaround

No workaround. *madlib* is not included into Power8 (ppc64le arch) build.

## 6.7 6.17.1 \_arenadata25

### 6.7.1 Features and Improvements

- Sync with upstream 6.17.1
- Implement ZSTD compression support for gbackup
- adcc-extension: send schema name in Node message
- ADB Bundle: external database connection for ADCC Database
- **ADCC Release 3.1.0:**
  - Time-based Retention Policy
  - Fine-grained access to multiple databases for Advanced users
  - Show extended information about error in ADCC
  - Add info on ADCC/ADB versions and docs from ADCC web interface
  - Add scaling to plan modal window
  - Add column search filters and sorting for ADCC pages Query Monitor/History
  - ADCC UI updates

### 6.7.2 Fixes

- Security Patch for [cve-2020-25695](#) (sandbox escape)
- *kafka-fdw*: fixed when segments fails after SELECT operation from KafkaToADB external table with batch size more than 40000 - `<msg_count> * 40` bytes
- Fixed when Postgres optimizer produces bad plan for replicated table with index
- adcc-extension: fixed when expected segment distributed transaction context was 'Segment Prepared'
- adcc-extension: fixed when there is no possibility to differ QueryStatus for slices that executed on master
- [Power] fixed bogus compiler error during pg\_upgrade compilation

## 6.8 6.16.3\_arenadata24

### 6.8.1 Features and Improvements

- Sync with upstream 6.16.3
- [6X backport] Detect POLLHUP/POLLRDHUP while running queries
- adcc-extension: Retrieve and send error text
- ADB Bundle: Define adjustable parameters for ADCC
- **ADCC Release 3.0.3:**
  - New UI Backend Server
  - Query Details and Monitoring: canceling and terminate
  - Query Details: Locks and Blocks
  - Support displaying information for the ADCC agent
  - Query plan details are truncated
  - Support LDAP authentication

### 6.8.2 Fixes

- ERROR: header checksum does not match
- [6X] Restrict execution for multilevel correlated queries
- adcc-extension: view with security barrier

### 6.8.3 Known Issues and Workarounds

#### Issue

*kafka-fdw* of versions 0.11-0.12 (they were ported since *6.15.0\_arenadata17*) is known to have a bug when batch size exceeds 40000 - `<msg_count> * 40` bytes. SELECT operation from KafkaToADB external causes SEGFault. The fix on the issue is expected in a next ADB release.

#### Workaround

Do not use batch size larger than 40000 - `<msg_count> * 40` bytes if you read more than one message (when reading just one message no any limits exist).

## 6.9 6.16.2\_arenadata21

### 6.9.1 Features and Improvements

- Sync with upstream 6.16.2
- PXF: remove tuple count check for jdbc INSERT
- [6X Backport] Shrink to zero relation's segment files on truncate and delete
- ADCC: Add jvm arguments for logging

## 6.9.2 Fixes

- Fixed `gpbackup` failure when foreign tables are present in a backuping database: `gpbackup` tries to acquire lock on foreign table

---

**Important:** For installing or upgrading to 6.16.2\_arenadata21 use ADCM version 2021.05.26.12 or higher

---

## 6.10 6.16.1\_arenadata20

### 6.10.1 Features and Improvements

- Sync with upstream 6.16.1
- ADCC Release 2.1.1
- [6X Backport] ORCA fails with SIGSEGV on queries to view under table with dropped columns
- [6X backport] `elog` function ignore multibyte encoding when truncate long messages
- ADB Bundle: Set netcat timeout for send metrics to monitoring in Altlinux
- Kafka-ADB Connector: Allow user to set custom `librdkafka` options

### 6.10.2 Fixes

- Fixed when `PartitionSelector` mechanism doesn't return tuples in case of type mismatch
- Fixed `adcc-extension`: unknown node with `id==5` for subplan in values
- Fixed `adcc-extension`: lost locally planed mark for node status messages for query with custom aggregate
- Fixed wrong CCNTs for plans dispatched after `InitPlans` were executed
- Removed redundant `Gpmon_Incr_Rows_Out()` calls from internal sort functions
- Fixed invalid variable specified in segment directory path check in ADCM

### 6.10.3 Known Issues and Workarounds

#### Issue

`gpbackup` utility of versions 1.20.1-1.20.4 is known to have a bug when foreign tables are present in a backuping database. Backup fails with error `SQLSTATE 42809`. The fix on the issue is expected in a next ADB release.

#### Workaround

Replace current `gpbackup` with version 1.20.0 which included in ADB 6.13.0\_arenadata12.

## 6.11 6.16.0\_arenadata19

### 6.11.1 Features and Improvements

- Sync with upstream 6.16.0
- Implement `diskquota` extension update
- Add `gp_enable_gpperfmon=on` parameter on master and segment server for ADCC



## 6.12 6.15.0\_arenadata18

### 6.12.1 Features and Improvements

- [6X backport gpdb PR 11625] `pg_rewind`: avoid removing log files
- Add `$PXF_CONF` and `$PXF_HOME` env variable on PXF hosts
- Kafka-ADB Connector: Implement signal handlers to interrupt consuming
- Port ADB to Alt Linux 8.2

### 6.12.2 Fixes

- Fixed invalid values in `prodataaccess` attribute of `pg_proc` relation after cluster initialization/upgrade
- Fixed when Kafka-ADB Connector do not consider partitions empty when a query for their watermark offsets fails on timeout
- [6X Backport] ORCA produces incorrect plan for NOT IN clause

## 6.13 6.15.0\_arenadata17

### 6.13.1 Features and Improvements

- Implement Arenadata Command Center 2.0

### 6.13.2 Fixes

- Broken URL in ADB bundle service description

## 6.14 6.15.0\_arenadata16

### 6.14.1 Features and Improvements

- Sync with upstream 6.15.0
- Implement switchover from master to standby via ADCM

### 6.14.2 Fixes

- Kafka-ADB-connector: issue with converting AVRO dates before UNIX epoch to GPDB representation
- Kafka-ADB-connector: issue with GPDB representation of AVRO double number that has more than 6 digits after radix point
- Kafka-ADB-connector: issue with wrong interpretation for AVRO timestamps that below zero

## 6.15 6.14.1\_arenadata14

### 6.15.1 Features and Improvements

- Sync with upstream 6.14.1
- Add link to main page in ADCC logo

### 6.15.2 Fixes

- Fix resource group waiting queue corruption
- pg\_aocsseg inconsistency after column addition rollback
- Remove online loading of static resources from the ADCC web interface
- Cluster failed after single segment-host lost due to FTS misbehavior
- Multiline text in CSV output from gplogfilter is incorrect

## 6.16 6.14.0 \_arenadata13\_b2

### 6.16.1 Features and Improvements

- Fixup incorrect links in repos of b1 release

## 6.17 6.14.0 \_arenadata13

Sync only release

### 6.17.1 Features and Improvements

- Sync with upstream 6.14.1

## 6.18 6.13.0 \_arenadata12

### 6.18.1 Features and Improvements

- Tkhemali-connector: Avoid intermediate conversion to byte array
- Remove obsolete batching options in ADQM Connector (sinse we are using TEXT now)
- Sync with upstream 6.13.0 codebase
- Bump to latest version of additional components
- Reduce noise in logs about gpstate
- Support auxilliary relations that belongs to AO table to be income to pgstattupe extension to exactly estimate bloat of these relations

### 6.18.2 Fixes

- GPDB fails after activation developer gucs of PostgreSQL
- Orca optimizer builds inefficient query plan
- Column-wise statistics target parameter doesn't apply to partitioning tables
- Error gpcactivatestandby when run it too fast after power off master
- Mistake in the parsing of decimal part for time logical types
- Scale is applied incorrectly for decimal values what has a length less than precision

## 6.19 6.12.1\_arenadata11

### 6.19.1 New Features

- Sync code base with upstream GPDB 6.12.1
- Add ofset function to Kafka (ADS) connector
- Add rest committed function to Kafka (ADS) connector
- Implement 'text' format for kafka connector
- Provide JVM\_OPTS setting for PXF
- Support AVRO logical types in Kafka-ADB connector
- Switch to new way of postgis installation
- Kafka-ADB: Use rd\_kafka\_query\_watermark\_offsets to validate partition-offset pairs

### 6.19.2 Fixes

- ADCC disk space usage troubles in case of coredumps
- gprestore - ERROR: missing data for column
- "The limit of distributed transactions has been reached" error on secondary
- WindowFunc with winref 1 assigned to WindowAgg with winref 2 (nodeWindowAgg.c:2264)
- Wrong behavior with grouping function
- Exclusive lock on any partitioned table locks the pg\_partitions view.
- Server locks kadb.offsets table