

HUILE MOUVEMENT A

**HUILE TRANSMISSION MULTIGRADE EXTREME PRESSION
TECHNOLOGIE ANTI-USURE, ANTI-FRICTION GDA®**

VERSION 1 - NOVEMBRE 2008

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DESCRIPTION

- Huile transmission hautes performances pour engrenages fortement chargés.
- Les qualités exceptionnelles de l'additif E.P. (Extrême Pression) adjoint aux silicones modifiées GDA® permettent à cette huile de garantir la continuité du film lubrifiant même lorsque les engrenages travaillent dans des conditions de charge particulièrement rudes, à des vitesses et des températures très élevées.
- Les remarquables caractéristiques anti-usures et la forte onctuosité réduisent sensiblement l'usure des engrenages et des roulements.
- Excellente stabilité à l'oxydation, aucune action corrosive sur l'acier, le cuivre et les autres métaux et alliages.

CARACTÉRISTIQUES (VALEUR TYPIQUES)

▪ Viscosité à 100° C mm ² /s	15
▪ Viscosité à 40° C mm ² /s	144
▪ Viscosité 150000 cP °C	-27
▪ Indice de viscosité	104
▪ Point éclair V O °C	210
▪ Point d'écoulement °C	-27
▪ Densité à 20°C NORME API GL - 5	0.9



APPLICATIONS

- Boite de vitesse, Pont, Réducteur, Boite de transfert pour lesquels une huile 80W90 est recommandée.

CONDITIONNEMENTS

- Fûts de 30 litres.
- REF : 618030

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.