

GRASSO BIANCO PTFE

GRASSO LUBRIFICANTE ESTREMA PRESSIONE (EP)
RINFORZATO AL TEFLON A LUNGA DURATA -
MULTIFUNZIONALE

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINIZIONE

- Grasso lubrificante a lunga durata – multifunzionale.
- Per ogni piccola lubrificazione (cerniere, cuscinetti, assi...).
- Estremamente resistente sia alle forti pressioni, sia alle basse che alte temperature.
- Potenziata azione anti-usura grazie all'aggiunta di particelle di PTFE (Teflon).
- Può essere utilizzato su tutti i tipi di metalli e di plastiche.

PRESENTAZIONE

- Protegge contro la corrosione ed evita il grippaggio.
- Utilizzazione : da -40 a +140°C.
- Grandissima resistenza all'acqua ed al calore.
- Aerosol utilizzabile in tutte le posizioni che permettono un'applicazione molto precisa nei luoghi più inaccessibili.
- Può essere utilizzato su tutte le parti in movimento.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare bene l'aerosol prima dell'uso.
- Da applicare sulle superfici precedentemente pulite ed asciute.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| • Colore | Bianco |
| • Odore | hydrocarbure caractéristique |
| • Flash point | < 0°C |
| • Sapone | Lithium |



DATI DI SICUREZZA

USO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI PROFESSIONISTI
GAS PROPULSORE ININFIAMMABILE

	SIMBOLO
TOSSICITA	Nulla
INFIAMMABILITA	F+ - Estremamente infiammabile
AMBIENTE	N - Pericolo per l'ambiente

Tenere fuori dalla portata dei bambini (S2). Tenere lontano da fiamme e fonti di accensione - Non fumare (S16). Non spruzzare su una fiamma o su corpo incandescente (S100). Recipiente sotto pressione da proteggere contro i raggi solari e da non esporre ad una temperatura superiore a 50°C (S102). Non forare dopo uso (S103).

CONFEZIONAMENTO

- Confezione : Aerosol 650 / 400 ml
- Codice : 430012

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano nessun impegno da parte nostra.