

Huile ATF Multi

Fluide de transmission automatique
Multi-spécifications

VERSION 1 - NOVEMBRE 2017

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINITION

- ◆ **ATF MULTI** est un Fluide de transmission 100% synthétique haut de gamme pour transmissions automatiques.
- ◆ Convient pour toutes les boîtes de vitesses automatiques de dernières générations équipées de système de convertisseurs de couple à visco-coupleur.

PROPRIETES

- ◆ **ATF Multi** Accroît le rendement mécanique des boîtes de vitesses soumises à des conditions d'utilisation sévères.
- ◆ Grande stabilité à l'oxydation et bonne résistance à la dégradation chimique.
- ◆ Réduction des frottements optimums pour un fonctionnement en douceur et une protection contre l'usure longue durée.
- ◆ Propriétés antimousse empêchant la formation de bulles d'air.
- ◆ Bonne fluidité de l'huile à très basse température, ainsi qu'une viscosité importante en cas de températures de fonctionnement élevées ou de conditions de fonctionnement sévères

SPECIFICATIONS

- GM DEXRON III H
- FORD MERCON V
- ALLISON TES-295
- MAN 339 Typ V1, Z2
- MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11
- BMW LT 71141, LA 2634, ETL 7045,8072B
- VWG 052 025 G 052 990
- ZF 03D, 04D, 14B, 17C
- VOLVO Std 1273,4
- AISIN JWS 3309
- CHRYSLER ATF+3, ATF +4
- JASO M315 Type 1A
- TOYOTA T-III, T-IV
- NISSAN Matic D, J, K
- LAND ROVER (N402)
- HONDA Z1
- KIA SP-III
- SUBARU ATF, Plus ATF-HP
- MAZDA ATF M-III, M5
- JAGUAR Idemitsu K17

DONNEES DE SECURITE

- ◆ Consulter la FDS du produit disponible sur notre site www.mecatech-performances.com .

CONDITIONNEMENT

- ◆ Conditionnement : Fût de 30 Litre.
- ◆ Référence : 254030



Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.