

WS 30 - 5 W 30

**Huile moteur synthétique très hautes performances
Nanotechnologie « WS » anti-usures, anti-frictions**

VERSION 2 - SEPTEMBRE 2012

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINITION

- Huile moteur de nouvelle génération répondant aux normes et homologations constructeurs les plus exigeantes.
- Technologie de lubrification nanotechnologie « WS », exclusif MECATECH, apportant une protection et une lubrification exceptionnelle.

PROPRIETES

- Adaptée pour la lubrification des moteurs essence ou diesel des véhicules avec et sans FAP.
- Permet un excellent démarrage à froid
- Protège contre l'usure, réduit la consommation d'huile, allonge l'intervalle de vidange.

PERFORMANCES

- Formule ENI I-SINT 5W30 homologuée :
- ACEA A3/B4-04
- ACEA C3 (performance)
- BMW Longlife 04
- MB 229.51 et MB 223.2
- VW 504 00 + 507 00
- PORSCHE C30



CARACTERISTIQUES

GRADE SAE

5W/30

- | | | |
|-----------------------|--------------------|-------|
| • Viscosité à 100° C | mm ² /s | 12 |
| • Viscosité à 40° C | mm ² /s | 74 |
| • Viscosité à -30° C | mPa.s | 6100 |
| • Index de viscosité | | 161 |
| • Point d'éclair V.O. | °C | 210 |
| • Point d'écoulement | °C | -42 |
| • Densité à 15° C | kg/l | 0.850 |

CONDITIONNEMENT

- Bidons de 1 et 5 litres.
- Fûts de 30, 200 litres.
- REF : 204xxx

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.