

TCE ATELIER

Traitement CURATIF Essence Atelier

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

VERSION 1 - MARS 2022

DEFINITION

- ◆ Traitement de nettoyage du système d'injection à utiliser pur avec la machine Mécacleaner MECATECH MT420 ou équipement équivalent.
- ◆ Élimine tous les dépôts organiques présents dans le système d'alimentation et les chambres de combustion.
- ◆ Nettoie rapidement et complètement les injecteurs et la pompe d'injection.
- ◆ Rétablit une pulvérisation régulière.
- ◆ Élimine les trous à l'accélération et autres dysfonctionnements dus au système d'injection.
- ◆ Favorise le nettoyage des soupapes, segments, vanne EGR et turbo.
- ◆ Réduit les phénomènes de cliquetis et rend le moteur plus souple, plus performant.
- ◆ Facilite les démarrages à froid et à chaud.
- ◆ Réduit la consommation et la pollution. Facilite les réglages CO/CO².
- ◆ Compatible avec tous les systèmes d'injections et tous les dispositifs de dépollution (EGR et catalyseur d'oxydation).

MODE D'EMPLOI

- ◆ Se référer au mode opératoire de la machine Mécacleaner MECATECH MT420.
- ◆ Pour optimiser le nettoyage du circuit EGR et du Turbo, nous recommandons l'utilisation de notre nettoyant EGR/Turbo réf. MT720 pendant le traitement.
- ◆ *Amener le moteur à sa température de fonctionnement.*



Débrancher les durites d'arrivée et de retour à la pompe d'injection et brancher l'appareil Mécacleaner MECATECH MT420.

- ◆ Introduire 500 ml d'essence dans le réservoir de la machine et démarrer le moteur pour vérifier le branchement.
- ◆ Si Ok introduire la dose de TCE en mélangeant aux 500 ml d'essence déjà présents et reprendre le traitement.
- ◆ Démarrer et faire tourner le moteur à des paliers de 1500 à 2000 t/min jusqu'à épuisement du produit.
- ◆ Une fois qu'il reste peu de liquide dans le réservoir, laisser abaisser le régime moteur jusqu'au ralenti.
- ◆ Rebrancher les durites du système d'alimentation.
- ◆ Une dose de TCE 500 ml convient pour traiter un moteur jusqu'à 4 Litres de cylindrée.
- ◆ En complément du traitement, nous recommandons le traitement du plein suivant avec notre traitement préventif Essence (Réf. MT001).

DONNEES DE SECURITE

- ◆ Consulter la FDS du produit disponible sur notre site : www.mecatech-performances.com .

CONDITIONNEMENT

- ◆ Conditionnement : Dose de 500 mL
- ◆ Référence : MT703 (anciennement MT503)

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.