

TS1H

Trattamento stabilizzante per gasolio autotrazione e da riscaldamento.

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

COMPOSIZIONE

- ◆ Antiossidante
- ◆ Antiparaffinico
- ◆ Stabilizzante
- ◆ Anticorrosione
- ◆ Detergente
- ◆ Demulsionante
- ◆ Antisedimentazione

DEFINIZIONE

- ◆ Nuova tecnologia di detergenza e stabilizzazione, la tecnologia è migliorata e più efficiente, in particolare con Diesel ad alto contenuto di Biodiesel (B30 / B100, ecc.).
- ◆ Stabilizza e protegge dall'ossidazione il gasolio autotrazione e da riscaldamento.
- ◆ Abbassa la temperatura limite di filtrabilità degli idrocarburi (CFPP).
- ◆ Diminuisce la temperatura di formazione dei cristalli di paraffina.
- ◆ Impedisce la sedimentazione sul fondo di cisterne e serbatoi dei cristalli di paraffina.
- ◆ Evita la degradazione provocata dall'ossidazione degli idrocarburi desolforati e del biodiesel presenti nei gasoli.
- ◆ Impedisce la formazione dei depositi carboniosi.
- ◆ Mantiene il sistema di alimentazione, la pompa e gli iniettori puliti ; elimina i depositi di fuliggine.
- ◆ Il carburante rimane fluido, omogeneo e filtrabile anche alle temperature più rigide.
- ◆ Evita i rischi di contaminazione causati dall'emulsione dell'acqua.
- ◆ Protegge dai rischi di corrosione.
- ◆ Impedisce la degradazione del gasolio fino ad un anno di stoccaggio in cisterne e serbatoi.

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Versare la dose nella cisterna, nel serbatoio o nel fusto prima di fare il pieno
- ◆ Compatibile con tutti i tipi di gasolio autotrazione e da riscaldamento, Diesel, B30 e tutti i tipi di motore.

DOSAGGIO

	CFPP max (specificazioni)	Punto di nebbia (specificazioni)	CFPP max 1L/1000 (1000 ppm) TS1 H GNR
Gasolio autotrazione e da riscaldamento	-4°C	+2°C	-15°C
Gasolio « Estate »	0°C	+5°C	-18°C
Gasolio « inverno »	-15°C	-5°C	-25°C
Gasolio « Grande Freddo »	-20°C	Senza	-30°C

- ◆ Queste prestazioni variano secondo la natura del carburante trattato.

DATI DI SICUREZZA

- ◆ Consultare le SDS dei prodotti disponibili sul nostro sito www.mecatech-performances.com. Uso professionale.

CONFEZIONAMENTO

- ◆ Confezione : Fusto di 30 e 200L – Cisterna di 1000L
- ◆ Codici : 137030 - 137200 - 137999

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Non implicano alcun impegno da parte nostra.