

# GRASSO S00

LITIO ESTREMA PRESSIONE  
TECNOLOGIA ANTI-USURA - ANTI-FRIZIONE GDA®

[WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM](http://WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM)

## CARATTERISTICHE

- |   |                   |
|---|-------------------|
| • Colore                                | verde             |
| • Consistenza (grado NLGI)              | grado 00          |
| • Punto di Gocciolamento                | 160° C            |
| • Temperatura di utilizzo               | -35° c / + 100° C |
| • Shell 4 sfere di saldatura ASTM D2596 | 250 Kg            |
| • Shell 4 sfere antiusura ASTM D2266    | 0,6mm             |

## UTILIZZO

- articularmente raccomandato per attrezzature Lavori Pubblici, veicoli pesanti.
- Ottima stabilità meccanica, anche in presenza di acqua. e a bassa temperatura..
- Elevato potere lubrificante e buona resistenza alla corrosione.
- Assicura il corretto funzionamento dei dispositivi di lubrificazione centralizzata.

## VANTAGGI

- Grasso minerale a base di sapone di Litio-Calcio con proprietà antiusura, estrema pressione e antiruggine. Siamo assistendo sempre più allo sviluppo di impianti di lubrificazione centralizzata su mezzi pesanti o macchinari T.P e impianti industriali progettati per grassi morbidi di grado 00.



## PRECAUZIONI D'IMPIEGO

Nelle normali condizioni d'impiego il grasso S 00 non presenta alcun carattere particolare di tossicità e per la sua manipolazione richiede soltanto le precauzioni generali applicabili ai lubrificanti industriali.

## CONFEZIONAMENTO

- Fusto di 5, 25 Kg.
- Codice. 365005 /365025

*Le informazioni contenute in questa scheda tecnica hanno lo scopo di consigliarvi. Non implicano alcun impegno da parte nostra.*