

AFM

Trattamento Anti perdite Motore

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINIZIONE

- ◆ Doppia funzione :
 - Rigenera le guarnizioni e gli O-ring di tenuta.
 - Aumenta la viscosità dell'olio solo a caldo e la resistenza al taglio del film lubrificante.
- ◆ Elimina le perdite di olio e le piccole trasudazioni ; riduce il consumo di olio e le emissioni di fumo blu (sintomo che il motore brucia olio).
- ◆ Ristabilisce la compressione e ripristina l'ottimale funzionamento del motore.
- ◆ Non influenza il funzionamento dei pulsanti idraulici né la partenza e non influenza alla viscosità a freddo.

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Compatibile con tutti i tipi di olii e tutti i tipi di motori, Benzina, Diesel e Gas.
- ◆ Fare funzionare il motore fino a raggiungere la temperatura di funzionamento, versare la dose nell'olio e lasciare girare 15 mn.
- ◆ Il risultato completo è ottenuto dopo alcune ore di funzionamento.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|------------------|-------|
| ◆ Colore | Ambra |
| ◆ Odore | Olio |
| ◆ Densità a 20°C | 0.894 |



DATI DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOSSICITA'	Nulla
INFIAMMABILITA'	Nulla
AMBIENTE	Nulla

CONFEZIONAMENTO

- ◆ Confezione : Dose di 1L per 20L a 30L di olio
- ◆ Codice : MT521

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano nessun impegno da parte nostra.