



Anti-perdite per motori

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DESCRIZIONE

- Rigenera le guarnizione di tenuta in elastomero.
- ♦ Aumenta la viscosità dell'olio ad alta temperatura e sotto forte taglio.
- ♦ Migliora le compressioni, e restaura un funzionamento ottimale del motore.
- Riduce l'inquinamento ed i fumi di olio.
- ♦ Protegge contro il consumo ed il rischio di grippamento, in caso di utilizzo molto severo.

ISTRUZIONI PER L'USO

- ♦ Compatibile con tutti i tipi di olii e tutti i tipi di motori a Benzina e Diesel.
- ♦ Far girare il motore fino a raggiungere la temperatura di funziamento, versare la dose nell'olio e lasciare girare 15 mn.
- ♦ Il risultato completo è ottenuto dopo alcune ore di funzionamento.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

Colore Ambra
Odore Olio
Densità a 20°C 0.894

SCHEDA DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOSSICITA'	Nulla
INFIAMMABILITA'	Nulla
AMBIENTE	Nulla

CONFEZIONAMENTO

◆ Confezione : Dose di 300 ml. per 4 fino 6 L. di olio.

♦ Ref.: MT021

