

GXS 80 W 90

HUILE TRANSMISSION MULTIGRADE EXTREME PRESSION
TECHNOLOGIE ANTI-USURE, ANTI-FRICTION GDA®

VERSION 1 - FÉVRIER 2008

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DESCRIPTION

- Huile transmission hautes performances pour engrenages fortement chargés.
- Les qualités exceptionnelles de l'additif E.P. (Extrême Pression) adjoint aux silicones modifiées GDA® permettent à cette huile de garantir la continuité du film lubrifiant même lorsque les engrenages travaillent dans des conditions de charge particulièrement rudes, à des vitesses et des températures très élevées.
- Les remarquables caractéristiques anti-usures et la forte onctuosité réduisent sensiblement l'usure des engrenages et des roulements.
- Excellente stabilité à l'oxydation, aucune action corrosive sur l'acier, le cuivre et les autres métaux et alliages.



CARACTERISTIQUES

- | | | |
|-----------------------|--------------------|-------|
| • Viscosité à 100° C | mm ² /s | 15 |
| • Viscosité à 40° C | mm ² /s | 144 |
| • Viscosité 150000 cP | °C | - 27 |
| • Indice de viscosité | | 104 |
| • Point éclair V O | °C | 210 |
| • Point d'écoulement | °C | - 27 |
| • Densité à 20°C | | 0,900 |
| NORME API GL - 5 | | |

APPLICATIONS

- Boite de vitesse, Pont , Réducteur , Boite de transfert pour lesquels une huile 80W90 est recommandée.

CONDITIONNEMENT

- Bidons de 2 Litres.
- Fûts de 30, 60 et 200 litres
- REF : 280xxx

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.