

KIT KB2001

TRATTAMENTO BIOCIDIA COMPLETO DIESEL PER
SERBATOI/CISTERNE FINO A 2000L

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

PRESENTAZIONE

Kit composto dal TFB –trattamento biocida ad ampio spettro per idrocarburi medi e del TC1 –trattamento completo Diesel con massimo effetto detergente e disinquinamento.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Se necessario, rimuovere il fondo del serbatoio composto da acqua e sedimenti e smaltirlo secondo la legislazione in vigore.
- Introdurre i prodotti nel serbatoio o nella cisterna prima del riempimento / scaricamento per assicurare una buona diffusione.
- Trattamento raccomandato ogni 6 - 12 mesi come parte del Metodo della qualità del carburante, DQC MECATECH.

CONFEZIONAMENTO

- 1 dose di 600 ml di TFB (196600) + 2 dosi di 1L di TC1 (131001) per serbatoi e cisterni da 1000L fino a 2000L.
- Codice : KB2001

ELIMINAZIONE DEGLI SCARICHI DEL SERBATOIO DI STOCCAGGIO

- Dopo il trattamento del TFB curativo e prima dello smaltimento, è necessario diluire per rimuovere i fondi e gli scarichi di effluenti. Infatti, come per il biocida, il TFB presenta un grado di tossicità per la fauna acquatica.
- Diluizione dopo il trattamento: poiché il TFB è un biocida biodegradabile, la sua degradazione è ottenuta mediante diluizione al di sotto del suo livello di efficacia. Una diluizione più elevata comporterà una degradazione più rapida.
- Disattivazione se prodotto puro non utilizzato: consiste nell'aggiunta di 4 volumi di soluzione leggermente acida di metabisolfito di sodio (NaS_2O_5) o bisolfito di sodio (NaHSO_3) al 10%, per 1 volume di TFB.
- Il TFB non deve essere buttato nelle fogne.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica hanno per scopo di consigliarvi. Non implicano nessuno impegno da parte nostra.