

ANTI – ADHERENT CARTER

VERSION 3 -OCTOBRE 201

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINITION

- ◆ Permet d'éviter que le gazon ne s'agglomère sous les carters des tondeuses.
- ◆ Très bon pouvoir anti-adhérent et water-repellent.
- ◆ IMPORTANT : les surfaces doivent être préalablement nettoyées et dégraissées.
- ◆ Appliquer notre anti-adhérent gazon de façon uniforme sur les surfaces à protéger.
- ◆ Après utilisation de la tondeuse, le gazon s'éliminera très facilement avec un simple jet sous pression.

PRESENTATION

- ◆ La présence de solvants à évaporation rapide a pour but de faciliter la mise en œuvre, surtout à basse température.
- Ces solvants doivent impérativement pouvoir s'échapper dans l'atmosphère, ce qui interdit l'utilisation de cette huile en milieu fermé et en masse.

MODE D'EMPLOI

- Agiter avant emploi.
- ◆ Aérosol muni d'une valve 360° permettant une utilisation en toutes positions.







CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

◆ Couleur Incolore

Odeur Caractéristique

◆ Densité 0.9173

DONNEES DE SECURITE

◆ Consulter les FDS des produits disponibles sur notre site <u>www.mecatech-performances.com</u>. Utilisation professionnelle.

CONDITIONNEMENT

◆ Conditionnement : Aérosol 650 / 400 ml

♦ Référence : 442012

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

