

ANTIPARAFFINICO PER GASOLIO

PARAFINA A BASSA TEMPERATURA DI FILTRABILITÀ PER
GASOLIO AUTOTRAZIONE E DA RISCALDAMENTO

DESCRIZIONE

- Evita l'intasamento delle tubazioni e di filtri nei motori Diesel che operano a basse temperature nel periodo invernale. Migliora la fluidità del gasolio che preserva così la sua qualità con il freddo. Abbassa la temperatura di formazione dei cristalli di paraffina.
- Impedisce ai cristalli già formati di aggregarsi e di aumentare di volume.
- Impedisce il deposito di paraffina in fondo delle cisterne di stoccaggio o dei serbatoi.
- L'idrocarburo rimane fluido, omogeneo e filtrabile a bassa temperatura.

DOSAGGIO

- Per un gasolio commerciale standard :
- 1 Dose per 250 Litri di gasolio standard (fino -25°C)
- 1 Dose per 500 Litri di gasolio standard (fino -20°C)



ISTRUZIONI PER L'USO

- Trattare prima dell'arrivo delle basse temperature.
- Introdurre nel serbatoio prima del riempimento per garantire una buona miscela.

PROPRIETA'

- Aspetto : liquido leggermente oleoso
- Densità : 0,880.
- Flash point : > à 55° C.

CONFEZIONE

- Dose di 500 ml
- Codice : MT516

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono destinate a consigliarvi. Codeste non implicano nessun impegno da parte nostra.