

15 W 50 -compétition PL

**HUILE MOTEUR COMPETITION A BASE DE SYNTHESE
TECHNOLOGIE ANTI-USURE, ANTI-FRICTION GDA®**

VERSION 2 - NOVEMBRE 2015

www.mecatech-performances.com

PROPRIETES

- Huile particulièrement adaptée pour tous les moteurs à forte puissance spécifique type Gti, injection, multi soupapes et suralimenté (turbo). Et toutes les conditions d'utilisation sévères.
- Huile à base synthétique, multigrade, anti-usure, détergente, dispersante, anti boues noires, anti-oxydante, antirouille, anticorrosion, antimousse.
- Traitée aux silicones modifiées.
- Additivation renforcée silicones modifiées (technologie GDA®)

PERFORMANCES

- JASO MA, MA2
- API SJ
- ACEA A3

CARACTERISTIQUES

- | | | |
|---|--------------------|------|
| • Viscosité à 150° C sous fort cisaillement | mPa.s | 4,6 |
| • Viscosité à chaud à 100° C grade 50 | mm ² /s | 18,3 |
| • Viscosité stabilisée à 100° C | mm ² /s | 16,8 |
| • Viscosité à -15° C | mPa.s | 3100 |
| • Température limite de pompabilité | °C | -22 |
| • Volatilité Noack | % masse | 6,6 |
| • Réserve de basicité (TBN) | mg KOH/g | 8,5 |

CONDITIONNEMENT

-
- Bidon de 5 litres
- REF. 207xxx

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

