

COLORANTE giallo fluorescente

Per il rilevamento di perdite di olio e carburante diesel

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINIZIONE

- ◆ Colorante Giallo concentrato fluorescente a luce UV per il rilevamento di perdite di olio su circuiti idraulici, motori, riduttori, ingranaggi e su circuito carburante Diesel o Fuel riscaldamento...
- ◆ Compatibile con tutti i tipi di olio idraulico, motore e trasmissione.
- ◆ Compatibile con carburante diesel, fuel domestico e tutti i sistemi di iniezione e bruciatori.

DOSSAGGIO

- ◆ 1 litro per 200 a 400 litri ossia circa 0.5 a 0.25%.
- ◆ Il dosaggio può essere ottimizzato per un perfetto rilevamento.

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Pulire il sistema il più possibile.
- ◆ Aggiungere aggiungere il colorante giallo fluorescente nella coppa dell'olio o nel serbatoio del carburante.
- ◆ Mettere in funzione l'attrezzatura per alcuni minuti e azionare tutte le funzioni (circuiti idraulici).
- ◆ Utilizzare una lampada UV per individuare le perdite.

DATI DI SICUREZZA

- ◆ Consultare le schede di sicurezza dei prodotti disponibili sul nostro sito : www.mecatech-performances.com.
- ◆ Uso professionale.

CONFEZIONAMENTO

- ◆ Bidone di 1L.
- ◆ Codice : 121001

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica hanno lo scopo di consigliarvi. Non implicano alcun impegno da parte nostra.

SELD / Mécatech © 6 rue Jules GUESDE - 69360 Saint Symphorien D'Ozon - FRANCE - Fax: 04 78 21 80 70

0437 25 16 16

