

TDA

Trattamento completo del circuito idroguida

VERSION 1 - SEPTEMBRE 2009

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINIZIONE

- ◆ Triplice azione :
 - Discioglie e disperde morchie e depositi presenti nel circuito.
 - Rigenera guarnizioni ed anelli di tenuta (gomma e suoi derivati).
 - Trattamento superficiale GDA® Antifrizione / Antiusura
- ◆ Ferma le piccole perdite e trasudazioni. Elimina punti duri e anormali rumori di funzionamento.
- ◆ Ristabilisce una prestazione ottimale ed assicura la massima durata di vita del servotèrzo.
- ◆ Compatibile con tutti i circuiti idroguida che utilizzano olio tipo Dexron ATF IID (rosso) o ATFIII.

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Sollevare le ruote anteriori del veicolo.
- ◆ Svuotare il serbatoio del circuito idroguida (utilizzando una siringa per pulire l'olio).
- ◆ Riempire con 2L di TDA al livello massimo. Chiudere il serbatoio.
- ◆ Avviare il motore e far giocare il servotèrzo da un'estremità all'altra una decina di volte.
- ◆ Ripetere l'operazione 2 a 5 volte fino utilizzazione completo del bidone di 2L di TDA (4 a 6 riempimenti).

DATI DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOSSICITÀ	Nulla
INFIAMMABILITÀ	Nulla
AMBIENTE	Nulla



CONFEZIONAMENTO

- ◆ Confezione : Dose di 2 Litri
- ◆ Codice: MT026

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano nessun impegno da parte nostra.

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.