

ANTI-FIGEANT E R W

ABAISSEMENT DE LA TEMPERATURE DE FILTRABILITE
DES FUELS ET GASOIL

VERSION 1 - MARS 2008

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DESRIPTIF

- Évite l'obturation des canalisations, des filtres l'hiver dans les moteurs diesel soumis à de très basses températures. Améliore la fluidité des fuels qui conservent ainsi leurs qualités par temps froid.
- Diminue la température d'apparition des cristaux de paraffine.
- Empêche le grossissement et l'agglomération des cristaux déjà formés.
- Empêche le dépôt de paraffine au fond des citernes de stockage ou réservoirs.
- L'hydrocarbure reste fluide, homogène et filtrable à basse température.

DOSAGE

- Pour un gasoil commercial standard :
- 1 Dose pour 250 Litres de gasoil standard (jusqu'à -25°C)
- 1 Dose pour 500 Litres de gasoil standard (jusqu'à -20°C)



MISE EN ŒUVRE

- Traiter avant l'arrivée des basses températures.
- Introduire dans la cuve ou le réservoir avant remplissage pour assurer un bon mélange.

PROPRIETES

- Aspect : liquide légèrement huileux.
- Densité : 0,880.
- Point éclair : > à 55° C.

CONDITIONNEMENT

- Dose de 500 ml
- REF. MT516

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.