

# Anti-perdite per cambi

ANTI-PERDITE PER CAMBI / PONTI / CIRCUITI DI SERVOSTERZO

[WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM](http://WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM)

## DEFINIZIONE

- ◆ Trattamento anti-perdita che rigenera i giunti.
- ◆ Elimina gli stillicidi e le perdite di olio sui giunti di alberi, corpo di pompa, cremagliere, scatola dello sterzo ecc
- ◆ Rende tutta la loro efficacia ai giunti inariditi e sformati ristabilendo la loro elasticità, la loro taglia e la loro efficacia di origine.
- ◆ Evita le proiezioni di olio in provenienza di cambi. Mantiene gli innesti a secco ed ad alto rendimento.
- ◆ Ristabilisce un funzionamento ottimale dei cambi automatici e dei circuiti idraulici per eliminazione delle perdite interne.

## ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Dosaggio di 3 a 6 % : 1 Dose di 100 ml adatto per 1,5 à 3 litri di olio.
- ◆ Agitare prima dell'uso, inserire la dose richiesta nel carter con l'aiuto di una siringa pulita.
- ◆ Può essere utilizzato nei cambi meccanici od automatici, di trasferimento, nei ponti, nei circuiti di servosterzo e tutti circuiti idraulici.
- ◆ Compatibile con tutti gli olii minerali e sintetici.

## CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- ◆ **Colore** ambra
- ◆ **Odore** caratteristica
- ◆ **Densità a 20°C** 0.926

## DATI DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOSSICITA'	Xi - irritante
INFIAMMABILITA'	Nulla
AMBIENTE	Nulla

## CONDIZIONAMENTO

- ◆ Confezione : Dose di 200 ml
- ◆ Referenze : MT023

