

GDA® Motorcycle

Trattamento di superficie anti-attrito/anti-grippaggio

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINIZIONE

- ◆ Trattamento per superfici anti attrito, anti usura a base di silicone modificato (tecnologia GDA®). I composti attivi del GDA® reagiscono con le superfici metalliche sottoposte all'attrito e creano una superficie con caratteristiche di una forte resistenza al carico ed un coefficiente debole dell'attrito.
- ◆ Aumenta la durata delle parti meccaniche sottoposte a usura riducendo i costi per la manutenzione. Riduce le temperature di funzionamento prodotte dagli attriti.
- ◆ Facilita le partenze a freddo come a caldo e permette ottima fluidità, risparmio di carburante e longevità delle parti.
- ◆ Impedisce i fenomeni di grippaggio ed il consumo eccessivo di olio. Riduce la rumorosità delle parti meccaniche.

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Una dose di 120ml tratta da 2,0 a 3.0lt di olio.
- ◆ A motore caldo (temperatura di funzionamento) versare il prodotto nell'olio e lasciare girare per 15 minuti.
- ◆ E' ottimo per gli innesti meccanici a bagno d'olio.

SEGUIRE LE ISTRUZIONI D'USO SPECIFICHE

DATI DI SICUREZZA

- ◆ Consultare la scheda tecnica del prodotto disponibile sul nostro sito www.mecatech-performances.com.

CONFEZIONE

- ◆ Confezione: Flacone da 120ml
- ◆ Codice: MT625

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono da considerare come consiglio sull'uso del prodotto. Eventuali errori, utilizzo inappropriato o anomalie non implicano nessun impegno nostra.

