

## MoS2 - PL

ANTI USURA PER CAMBI / DIFFERENZIALI E RIDUTTORI

[WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM](http://WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM)

### DEFINIZIONE

- ◆ Trattamento anti usura al bisolfuro di molibdeno colloidale.
- ◆ Facilita la riduzione dei rumori e delle frizioni grazie alla formazione di un film lubrificante colloidale su tutte le superfici in movimento.
- ◆ Riduce l'usura ed arresta il fenomeno di degradazione degli ingranaggi. Facilita l'innesto delle marce.
- ◆ Raccomandato in caso di usura, di forte rumorosità e/o condizioni d'esercizio gravose.

### ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Dosaggio : 1 Dose di 1L conviene per 20 a 30L d'olio.
- ◆ Agitare bene prima dell'uso. Introdurre la dose necessaria nel carter con una siringa pulita.
- ◆ Raccomandato nei cambi meccanici, differenziali e riduttori.
- ◆ Da non usare nei cambi automatici e nei differenziali a slittamento limitato.
- ◆ Compatibile con tutti i tipi di olio minerale o sintetico.
- ◆ Da prescrivere in supplemento del GDA® évolution (codice : 101xxx) in caso di cambi o di differenziali rumorosi.

### CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| ◆ <b>Colore</b>         | ambra          |
| ◆ <b>Odore</b>          | caratteristico |
| ◆ <b>Densità a 20°C</b> | 0.955          |



## DATI DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOSSICITA'	Nulla
INFIAMMABILITA'	Nulla
AMBIENTE	Nulla

## CONFEZIONAMENTO

- ◆ Confezione : Dose di 1L
- ◆ Codice : MT522

*Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano nessun impegno da parte nostra.*