

SP +

Traitement essence substitut du plomb + stabilisant

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

Version 2 – JANVIER 2018

DÉFINITION

- ◆ Lubrifie les soupapes et le haut moteur.
- ◆ Protège l'ensemble du système d'alimentation essence.
- ◆ Permet l'utilisation des carburants sans plomb (E10, SP95 et SP98) dans les moteurs conçus pour le super et l'essence plombée.
- ◆ Elimine le phénomène de récession des sièges de soupapes et protège des risques de grippage.
- ◆ Stabilise et protège de l'oxydation de l'essence
- ◆ Permet jusqu'à 1 an de stockage sans dégradation (en récipient étanche).

MODE D'EMPLOI

- ◆ Dosage : 10 ml pour 10 L de carburant sans plomb. Ce flacon permet de traiter 250 L. d'essence sans plomb.
- ◆ Verser la dose requise dans le réservoir avant de faire le plein.
- ◆ Compatible avec tous les systèmes d'injection et tous les types de carburateurs.
- ◆ Technologie homologuée et compatible avec les carburants distribués en France et en Europe.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

- ◆ Consulter les FDS des produits disponibles sur notre site www.mecatech-performances.com. Utilisation professionnelle.

CONDITIONNEMENT

- ◆ Flacon doseur 250 ml pour 250 L.
- ◆ Référence : MT007

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

TIPP FRANCAISE ACQUITÉE

