FICHE

NCH

Detergente circuito di olio, da mettere prima del cambio d'olio.

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

VERSION 1 – SEPTEMBRE 2009

DEFINIZIONE

- Scioglie e disperde le morchie ed i depositi presenti nei copricatena. Pulisce pompe, pistoni, cuscinetti, segmenti.
- Neutralizza i residui di combustione acida e protegge della corrosione.
- Ristablisce la compressione ed un funzionamento ottimale dell'insieme del circuito di lubrificazione.
- Compatibile con tutti i tipi di motore benzina e Diesel e tutti i tipi di olii minerali e sintetici.
- Protegge i motori dei rischi di consumo anormale o di grippamento.
- Evita una contaminazione rapida dell'olio nuovo.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Fare funzionare il motore fino a raggiungere la temperatura normale di funzionamento, versare la dose nell'olio e lasciare girare 15 minuti, svuotare, cambiare imperativamente il filtro ad olio.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- **Colore** Ambra
- **Odore** Forte
- **Densità a 20°C** 0.925

DATI DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOSSICITA'	Nulla
INFIAMMABILITA'	Nulla
AMBIENTE	Nulla

CONDIZIONAMENTO

- Confezione : Dose di 300 ml per 4 a 6 litri d'olio.
- Réferenza : MT024

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

CERTIFICATION DE SYSTÈME QUALITÉ DNV·GL ISO 9001