

GF DIESEL

ANTIFIGEANT PROCÉTANE

Version 2 – JANVIER 2018

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DÉFINITION

- ◆ Anti-figeant Gazole : évite la formation et l'accumulation des cristaux de paraffine à basse température.
- ◆ Pro-cétane : augmente l'indice de cétane du gazole de 3 à 4 points.
- ◆ Protège des risques de pannes par colmatage du filtre d'alimentation sur les nouveaux systèmes d'injection haute pression.
- ◆ Permet un démarrage facile à basse température et rend le moteur plus souple et plus performant.
- ◆ Diminue les émanations polluantes de plus de 30 % (opacimétrie).

MODE D'EMPLOI

- ◆ Verser la dose dans le réservoir avant de faire le plein.
- ◆ Compatible avec tous les systèmes d'injection (common rail, injecteurs, pompes...) et sans danger pour les systèmes d'échappement catalytique.
- ◆ Protection indicative : jusqu'à - 20°C (traitement d'un gazole été), jusqu'à -30 °C (traitement d'un gazole hiver) ;

DONNÉES DE SÉCURITÉ

- ◆ Consulter les FDS des produits disponibles sur notre site www.mecatech-performances.com. Utilisation professionnelle.

CONDITIONNEMENT

- ◆ Dose de 200 ml pour 50 à 70L de gazole.
- ◆ Référence : MT015

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

TIPP FRANCAISE ACQUITÉE

