

TCD ATELIER / Shop

Trattamento curativo Diesel per officina

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DATA

DEFINIZIONE

- ◆ Nuova tecnologia di detergenza e stabilizzazione, la tecnologia è migliorata e più efficiente, in particolare con Diesel ad alto contenuto di Biodiesel (B30 / B100, ecc.).
- ◆ Trattamento di pulizia del sistema di iniezione da utilizzare puro con la macchina MECA CLEANER MT420 o attrezzatura equivalente.
- ◆ Elimina tutti i depositi organici presenti nel sistema di alimentazione e nelle camere di combustione.
- ◆ Pulisce rapidamente e completamente gli iniettori e la pompa di iniezione.
- ◆ Ristabilisce una polverizzazione regolare.
- ◆ Elimina i « buchi » all'accelerazione ed altre disfunzioni dovute al sistema di iniezione.
- ◆ Favorisci la pulizia delle valvole, segmenti, valvola EGR e turbo.
- ◆ rende il motore più flessibile, più potente e meno rumoroso.
- ◆ Facilita le partenze a freddo.
- ◆ Riduce il consumo e l'inquinamento.
- ◆ Protegge dagli effetti di corrosione sul sistema di iniezione dovuta all'acqua di condensazione.
- ◆ Compatibile con tutti i sistemi di iniezione e tutti i dispositivi di disinquinamento (FAP, catalizzatore di ossidazione, catalizzatore SCR).



ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Riferirsi al modo operativo della macchina MECA CLEANER MECATECH MT420.
- ◆ Per ottimizzare la pulizia del circuito EGR e del Turbo, è raccomandato l'utilizzazione del nostro detergente EGR/Turbo (codice MT720) durante il trattamento.

- ◆ *Portare il motore alla sua temperatura di funzionamento. Disattivare le tubazioni di arrivo e di ritorno alla pompa di iniezione ed attivare l'apparecchio MECA CLEANER MECATECH MT420.*
- ◆ *Avviare e fare girare il motore ai pianerottoli di 1500 a 2000 giri/min fino esaurimento del prodotto.*
- ◆ *Riattivare le tubazioni del sistema di alimentazione.*
- ◆ *Una dose di 1 litro conviene per trattare un motore di automobile fino 3 litri di cilindrata.*
- ◆ *Per i motori degli automezzi pesanti, industriali o marini, utilizzare da 2 a 3 dosi (ossia 2 a 3 litri).*
- ◆ *In aggiunta al trattamento, è raccomandato il trattamento del rifornimento di carburante seguente con il nostro trattamento preventivo per Diesel (codice : MT010) o TC1 BILUGAZOIL (codice : 131005) per ottimizzare il risultato.*

DATI DI SICUREZZA

- ◆ Consultare la scheda tecnica del prodotto disponibile sul nostro sito www.mecatech-performances.com .

CONFEZIONAMENTO

- ◆ Confezione : bidone di 1 Litro
- ◆ Codice : MT711 (prec.cod MT511)

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano nessun impegno da parte nostra.