

XLS - 15 W 50

DIESEL / ESSENCE

**HUILE MOTEUR COMPETITION A BASE DE SYNTHESE
TECHNOLOGIE ANTI-USURE, ANTI-FRICTION GDA®**

VERSION 1 - JUIN 2021

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

PROPRIETES

- Huile particulièrement adaptée pour tous les moteurs à essence à forte puissance spécifique type Gti, injection, multi soupapes et suralimenté (turbo). Et toutes les conditions d'utilisation sévères.
- Huile à base synthétique, multigrade, anti-usure, détergente, dispersante, anti boues noires, anti-oxydante, antirouille, anticorrosion, antimousse.
- Traitée aux silicones modifiées.
- Additivation renforcée silicones modifiées (technologie GDA®)

PERFORMANCES

- CCMC G-4
- Licence API SH
- CCMC PD-2
- API CD



CARACTERISTIQUES

- Viscosité à 150° C sous fort cisaillement mPa.s 4,6
- Viscosité à chaud à 100° C grade 50 mm²/s 18,3
- Viscosité stabilisée à 100° C mm²/s 16,8
- Viscosité à -15° C mPa.s 3100
- Température limite de pompabilité °C -22
- Volatilité Noack % masse 6,6
- Réserve de basicité (TBN) mg KOH/g 8,5

CONDITIONNEMENT

- Bidons de 5 litres
- Fûts de 30 et 200 litres.
- REF. 205xxx

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.