

TC2 Power Boat

Octane BOOSTER

Anti-ossidante / Detergente / Anti-corrosione

www.mecatech-performances.com

DEFINIZIONE

- ◆ Additivo benzina specificamente formulato per l'additivazione del carburante senza piombo in uso nel settore nautico.
- ◆ Aumenta l'indice di ottano di 2 a 5 punti secondo il tipo di carburante.
- ◆ Aumenta la potenza ed il rendimento del motore. Salite in regime più rapide. Coppia disponibile più importante a basso e alto regime.
- ◆ Protegge il carburante Protège le carburant durante il periodo di rimessaggio.
- ◆ Protegge dai rischi di ossidazione e di corrosione dovuti alla degradazione della benzina.
- ◆ Elimina i fenomeni di ticchettio e dai rischi di abrasione le sedi valvole. Protegge dai rischi di grippaggio.
- ◆ Lubrifica e pulisce l'intero sistema di alimentazione Benzina e la parte alta del motore.
- ◆ Adattato per i motori Benzina 2 e 4 tempi, "inbort" e "outbord", ad iniezione e con carburatore.

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Versare il bidone nel serbatoio prima di fare il pieno.
- ◆ Dosaggio : 1L per 200 fino 250 di benzina (0,5 a 0,4 %)
- ◆ Compatibile con i carburanti senza piombo SP95 e SP98.
- ◆ Prodotto di alta prestazione, puo' essere utilizzato in modo occasionale o continuo per una prestazione ottimale.

CARATTERISTICHE FISICO CHIMICHE

- | | |
|-------------------------|--------|
| ◆ Colore | Ambra |
| ◆ Odore | Forte |
| ◆ Densità a 20°C | 0.8328 |

DATI DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOSSICITA'	Xn - Nocivo
INFIAMMABILITA'	Nulla
AMBIENTE	Nulla

CONFEZIONAMENTO

- ◆ Confezione : Bidone di 1 litro
- ◆ Codice : 160001

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano alcun impegno da parte nostra.

