

ANTICOR « LD »

PROTEZIONE ANTICORROSIONE LUNGA DURATA

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DESCRIZIONE

- Liquido di protezione anticorrosione lunga durata, particolarmente adattato per proteggere i pezzi, materiali e mezzi sottomessi alle intemperie.

CARATTERISTICHE

- Aspetto : Liquido viscoso
- Colore : Giallo ambrato
- Densità a 20 °C Kg/m³ : 847
- Viscosità a 20° C mm²/s :NC
- Flash point (nel più completo isolamento) >40°C
- Tempo di asciugatura a 20 °C : 1 ora

Caratteristiche della pellicola protettiva :

- Spessore pellicola micron : circa 20
- Potere coprente a 20° C m²/Kg : tra 20 e 40
- Test camera umida (DIN50017) cicli : >20

PROPRIETA'

- L'ANTICOR LD è idrofobico ed idrofugo, assicura un'eccellente protezione e può essere applicato anche su pezzi umidi. Questo prodotto lascia un film ceroso, grasso,



sottile, pulito ed aderente che assicura un'eccellente protezione contro la corrosione anche nelle condizioni severe.

- Durate indicative di protezione :

In luogo coperto: > a 12 mesi

Stoccaggio interno : > a 24 mesi

Stoccaggio esterno : > a 6 mesi

APPLICAZIONI

- L'ANTICOR LD è utilizzabile per spruzzo, per immersione o al pennello. Per una protezione massima, è raccomandato l'applicazione per immersione.
- L'ANTICOR LD non necessita sgrassaggio o pulizia prima dell'utilizzo dei materiali trattati ; e può avere un ruolo di lubrificante durante la messa in servizio (temporaneamente).
- L'ANTICOR LD è raccomandato per trattare i mezzi sottomessi alle intemperie : benne, basamento dei veicoli, argani, pezzi metallici in attesa di produzione...

CONFEZIONAMENTO

- Confezione : Bidone di 5 litri - Fusto di 30 e 200 litri.
- Codice 581005 / 581030 /581200

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano nessun impegno da parte nostra.