

DEGRIPPANT M. U.

DEGRIPPANT HYDROFUGE DESOXYDANT
LUBRIFIANT

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

CARACTERISTIQUES

- Produit stable, propre, incolore, non gras.
- Garanti sans silicones, ni acide orthophosphorique.
- Ne contient pas de solvants chlorés.
- A également des fonctions décalaminantes.
- Supprime le gommage.
- Élimine les hydrocarbures légers ou lourds.
- Évite l'étincelage, ne résinifie pas.
- Produit neutre, sans base, ni acide, sans oxydant, ni réducteur.
- Très basse tension de surface, water repellent (chasse l'eau), utilisable sur surfaces humides.
- Aucune odeur pétrolière déplaisante, odeur de pin naturelle.
- Pas de réactivité photochimique.
- Produit non irritant.
- Très faible tension de surface.
- Pression de vapeur à température maximale d'utilisation faible.
- Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères.
- N'attaque pas les peintures.
- Point éclair : 64° C.
- Point d'auto-inflammation élevé : 300° C.
- De très grande innocuité vis à vis des utilisateurs.



DOMAINES D'UTILISATIONS

- Boulonnerie, rotules, pivots, axes, câbles sous gaines.
- Charnières, guides, colonnes, glissières.
- Antennes télescopiques, contacts électromécaniques hors tension.
- Carrosserie (dégoudronnage).
- Bâtis (machines outils et industrielles). Dégommage, nettoyage et ravivage des surfaces.
- Dégraissage des chaînes et élimination des graisses calcinées dans les roulements.
- Electro mécanique - Nettoyage des contacts et des boîtiers électriques hors tension, des têtes d'allumeurs des contacteurs.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Consulter les FDS des produits disponibles sur notre site www.mecatech-performances.com. Utilisation professionnelle.

CONDITIONNEMENT

- Cartons de 12 Aérosols.
- Référence 407012
- Existe aussi en vrac : 807005 – 807030

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.