

NCH

Detergente circuito di lubrificazione
Da utilizzare prima del cambio olio

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINIZIONE

- ◆ Doppia funzione :
 - Discioglie e disperde le morchie ed i depositi presenti nel carter ed all'interno dell'impianto di lubrificazione. Pulisce pompe, filtri (anche succhieruola), segmenti, cuscinetti...
 - Neutralizza i residui acidi della combustione e protegge dalla corrosione.
- ◆ Ristabilisce il funzionamento ottimale del circuito di lubrificazione.
- ◆ Compatibile con tutti i tipi di motore Benzina e Diesel e tutti i tipi di olii minerali e sintetici.
- ◆ Protegge i motori dai rischi di usura anormale e di grippaggio.
- ◆ Evita una contaminazione rapida dell'olio nuovo.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Fare funzionare il motore fino a raggiungere la temperatura normale di funzionamento, versare la dose nell'olio e lasciare girare 15 minuti, svuotare, cambiare imperativamente il filtro olio.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ◆ Colore | Ambra |
| ◆ Odore | Caratteristico, forte |
| ◆ Densità a 20°C | 0.925 |



DATI DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOSSICITA'	Nulla
INFIAMMABILITA'	Nulla
AMBIENTE	Nulla

CONFEZIONAMENTO

- ◆ Confezione : Dose di 2L per 20 a 30L di olio.
- ◆ Codice : MT524

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano nessun impegno da parte nostra.