

TRATTAMENTO OLIO

Al bisulfure di mobildenio

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINIZIONE

- ◆ Trattamento anti-consumo al bisulfure di Mobildenio colloidale
- ◆ Riduzione dei rumori e delle frizioni per formazione di un film lubrificante solido su tutte le superfici in movimento.
- ◆ Riduce il consumo e ferma i fenomeni di degradazione e di consumo.
- ◆ Funzionamento più regolare e più silenzioso.
- ◆ Riduce sensibilmente il consumo di carburante e prolunga la durata di vita del motore.

ISTRUZIONI PER L'USURA

- ◆ Dosaggio 5 % : 1 Dose di 250 ml per 5 litri di olio motore.
- ◆ Agitare bene il flacone prima dell'uso, introdurre la dose nel copricatena ad ogni cambio dell'olio.
- ◆ Compatibile con tutti i tipi di olii minerali e sintetici.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICI

- ◆ **Colore** ambra
- ◆ **Odore** caratteristico
- ◆ **Densità a 20°C** 0.955

DATI DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOXISSICITA'	Nulla
INFIAMMABILITA'	Nulla
AMBIENTE	Nulla

CONDIZIONAMENTO

- ◆ Confezione : Dose di 200 ml
- ◆ Referenze : MT022

