SAFE-Trak 16-23

Le tout-terrain compact

L'essentiel

- Capacité de coupe 16cm
- Moteur Isuzu 35CV
- Conforme aux nouvelles normes
- Système de coupe breveté
- Compensation de pente breveté
- Largeur minimale 73,5cm
- Rouleaux ameneurs horizontaux
- Poids 1400kg

3 JUSQU'À **ANS DE VRAIE GARANTIE**

L'imbattable stabilité et capacité de franchissement

Propulsé par un moteur diesel 3-cyl. à refroidissement liquide de 35CV, l'inégalable SAFE-Trak 16-23 vous offre une stabilité imbattable sur les bordures de route et de chemins de fer, avec une hauteur de garde au sol variable pour le franchissement de terrains accidentés afin de vous amener au plus près de votre chantier.

La trémie de 160x230mm, associée au système de coupe breveté, économique et polyvalent à 'Disque-Lames', avale rapidement et facilement le matériau volumineux ou fourchu. Le gain de temps offert par la réduction des coupes préalables à la tronçonneuse et des repositionnements de branches rend l'utilisation plus simple et plus sûre, faisant gagner à vous et votre équipe du temps et de l'argent.

Le système breveté SAFE-Trak est constitué de deux chenilles indépendantes l'une de l'autre. Chacune dispose d'une pompe et d'un vérin hydrauliques indépendants, et peut translater en diagonale. Une fois les deux en butée, la garde au sol s'élève à 450mm afin d'enjamber des obstacles au sol. Pour le franchissement de pentes jusqu'à 35°, une chenille pourra être sortie tandis que l'autre restera logée le long du châssis du broyeur afin de garder la machine parallèle au sol, et au plus proche de la pente.

Cette machine sans pareille est conçue pour opérer dans les situations les plus diverses. Chenilles rentrées sous le corps du broyeur, on pourra se glisser à travers un espace étroit de 74cm. Chenilles sorties, la stabilité sera maximale pour un travail en toute sécurité.

Les chenilles à conduite souple réduisent les vibrations sur surface dure pour une conduite confortable. Les deux pompes hydrauliques dédiées donnent une vitesse de transport élevée pour ce type de matériel. La plate-forme rabattable permet à l'opérateur de se laisser transporter sur de longues distances.

Un treuil électrique avec sécurité d'utilisation est disponible en option.