

## La Calidad de Gomco Cuando Más Lo Necesitas



El G180 Optivac es la segunda generación en la línea de Gomco, el líder en la industria de equipo de aspiración portátil. Su diseño compacto, facilidad de uso, la batería recargable, fuente de alimentación de AC y la unidad completamente cerrada son sólo algunas de sus características avanzadas.

- » Ejecutar la operación del tiempo en la batería completamente cargada durante aproximadamente 3 horas en vacío máximo.
- » 25 a 550 mm Rango de Hg de vacío, junto con un flujo superior a 30 lpm, dispone de succión de gran alcance para más rápida aspiración.
- » Totalmente cargo en 8 horas.
- » Se ejecutará con corriente alterna, incluso con una batería baja.
- » Tendrá una duración de aproximadamente 1 hora después de ser cargado por tan sólo 2 horas.
- » Batería recargable de larga duración elimina la necesidad de reemplazo frecuente.
- » Unidad de sellado resistente al agua es fácil de limpiar, y reduce al mínimo la posible contaminación o daños al compresor y la batería.
- » Panel de control en un ángulo para una fácil visualización.
- » Calidad de ingeniería termoplástica ofrece resistencia al impacto y durabilidad.
- » 3 años de garantía en la unidad, y un año en la batería.



**Frasco de Colección  
Desechable**



**Maletín de Transporte**



**Filtro Desechables  
Hidrofobicas/Bacteria**



**Juego de Tubo  
de Succión**

### Especificaciones

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Peso .....   | 11.4 lbs. con poder interior        |
| Dimensiones .....  | 9.4"Altura x 7.5"Ancho x 16.8"Largo |
| Rango de vacío .....   | 25-550 mm Hg                        |
| Flujo de vacío .....   | Más de 30 lpm                       |
| Batería .....  | Recargable                          |
| Vida de Batería (a vacío máximo) .....                         | 3 horas a 550 mm Hg                 |
| Tiempo de carga .....  | Carga completa en 8 horas           |
| Batería gastada (unidad se apaga automáticamente) .....        | Si                                  |
| Sensor de Batería Mala .....                                   | 5 luces LED rojas                   |
| Sensor de Batería Cargada .....                                | Luces Indicadoras                   |
| Remoto / Cargador de AC Interna .....                          | Internos                            |
| Circuito de Carga Capaz de Funcionar Con la Batería Baja ..... | Si                                  |
| Frasco de Colección .....                                      | 1500 ml                             |
| Operación AC .....   | 110-230 voltios, 50/60 Hz           |
| Operación DC .....   | 12 voltios, Batería DC              |

Clasificada por UL 60601-1 and U.L.C.

### Información para Ordenar

|                  |   |
|------------------|---|
| G180 .....       | OptiVac Unidad de Aspiración Portatil con medidor y regulador, botones de encendido y apagado |
| L190-BAG .....   | Estuche con correa para el hombro   |
| 20-08-0003 ..... | Frasco de Colección Desechable, 1500 ml, tronco de entrada, 48/caja                           |
| 20-08-0016 ..... | Frasco de Colección Desechable, 1500 ml, tronco de entrada, 16/caja                           |
| 01-90-3928 ..... | Filtro Desechables Hidrofobicas/Bacteria, 1/4"x 1/4", 3 filtros/paquete                       |
| S610100 .....    | Juegos de Tubo de Succión (uno a 72" largo y uno a 15", 1/4", claro, PVC)                     |