

ALIMAR BENZİNLİ & DİZEL PORTATİF JENERATÖRLER

alimar®
JENERATÖR

ALIMAR PORTABLE GASOLINE &
DIESEL GENERATORS





www.alimar.com.tr


ALM-B-3000
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	2.8
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	3
Gerilim (V)	Voltage (V)	230
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	2
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	1.1
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	7
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	70x54
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (mL)	Cylinder Displacement (mL.)	208
Yakıt Tipi	Fuel Type	Benzin / Gasoline
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	0.6
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	15
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli / Recoil
En (mm)	Length (mm.)	640
Boy (mm)	Width (mm.)	490
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	565
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	39

ALM-B-3500 M
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	3
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	3.5
Gerilim (V)	Voltage (V)	230
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	2
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	1.2
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	7
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	70x54
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (mL)	Cylinder Displacement (mL.)	208
Yakıt Tipi	Fuel Type	Benzin / Gasoline
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	0.6
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	15
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli / Recoil
En (mm)	Length (mm.)	640
Boy (mm)	Width (mm.)	490
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	565
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	45



Stand-by Güç: ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 Prime Güç: PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.
 ALIMAR önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 Ölçüler ürün standartlarına dayanmaktadır. Çizimlerde opsiyonel olarak temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir.
 Teknik veriler baskı tarihindeki geçerli bilgilere dayanmaktadır. Endüstriyel tasarım kanunen koruma altındadır.


ALM-B-3500 ME
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	3
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	3.5
Gerilim (V)	Voltage (V)	230
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	2
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	1.2
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	7
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	70x54
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (mL)	Cylinder Displacement (mL.)	208
Yakıt Tipi	Fuel Type	Benzin / Gasoline
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	0.6
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	15
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Electric
En (mm)	Length (mm.)	640
Boy (mm)	Width (mm.)	490
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	565
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	49

ALM-B-6500 ME
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	6.2
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	6.8
Gerilim (V)	Voltage (V)	230
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	3.6
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	2
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	16
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	90x66
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (mL)	Cylinder Displacement (mL.)	420
Yakıt Tipi	Fuel Type	Benzin / Gasoline
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.4
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	25
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Electric
En (mm)	Length (mm.)	745
Boy (mm)	Width (mm.)	555
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	650
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	75



Stand-by Güç: ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 Prime Güç: PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.
 ALİMAR önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 Ölçüler ürün standartlarına dayanmaktadır. Çizimlerde opsiyonel olarak temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir.
 Teknik veriler baskı tarihindeki geçerli bilgilere dayanmaktadır. Endüstriyel tasarım kanunen koruma altındadır.

**ALM B 7500 ME****ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	7.5
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	8
Gerilim (V)	Voltage (V)	230
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	3.9
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	2.78
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000r/min
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	18HP
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	92x69
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (mL)	Cylinder Displacement (mL.)	460
Yakıt Tipi	Fuel Type	Benzin / Gasoline
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	11
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	30
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Electric
En (mm)	Length (mm.)	565
Boy (mm)	Width (mm.)	715
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	585
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	90

ALM B 7500 TE**ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	7.5
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	8
Gerilim (V)	Voltage (V)	230
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	3.9
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	2.78
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000r/min
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	18HP
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	92x69
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (mL)	Cylinder Displacement (mL.)	460
Yakıt Tipi	Fuel Type	Benzin / Gasoline
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	11
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	30
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Electric
En (mm)	Length (mm.)	565
Boy (mm)	Width (mm.)	715
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	585
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	90



Stand-by Güç: ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 Prime Güç: PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.
 ALİMAR önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 Ölçüler ürün standartlarına dayanmaktadır. Çizimlerde opsiyonel olarak temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir.
 Teknik veriler baskı tarihindeki geçerli bilgilere dayanmaktadır. Endüstriyel tasarım kanunen koruma altındadır.


ALM B 9000 ME
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	8.5
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	9,0
Gerilim (V)	Voltage (V)	230
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0,8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	4.8
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	2.4
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	18
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	94X72
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (Ml)	Cylinder Displacement (mL.)	480
Yakıt Tipi	Fuel Type	Benzin / Gasoline
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.2
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	30
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Electric
En (mm)	Length (mm.)	560
Boy (mm)	Width (mm.)	715
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	580
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	99

ALM B 9000 TE
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	8.5
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	9,0
Gerilim (V)	Voltage (V)	400
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	3
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	4.8
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	2.4
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	18
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	94X72
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (Ml)	Cylinder Displacement (mL.)	480
Yakıt Tipi	Fuel Type	Benzin / Gasoline
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.2
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	30
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Electric
En (mm)	Length (mm.)	560
Boy (mm)	Width (mm.)	715
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	580
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	100



Stand-by Güç: ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 Prime Güç: PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.
 ALİMAR önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 Ölçüler ürün standartlarına dayanmaktadır. Çizimlerde opsiyonel olarak temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir.
 Teknik veriler baskı tarihindeki geçerli bilgilere dayanmaktadır. Endüstriyel tasarım kanunen koruma altındadır.


ALM-B-10000 ME **ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	11
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	11.5
Gerilim (V)	Voltage (V)	220
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	4.8
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	3.9
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	20
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	96x72
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (mL)	Cylinder Displacement (mL.)	520
Yakıt Tipi	Fuel Type	Benzin / Gasoline
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.2
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	30
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Electric
En (mm)	Length (mm.)	715
Boy (mm)	Width (mm.)	590
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	580
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	104

ALM-B-10000 TE **ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	11
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	11.5
Gerilim (V)	Voltage (V)	380
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	3
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	4.8
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	3.9
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	20
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	96x72
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (mL)	Cylinder Displacement (mL.)	520
Yakıt Tipi	Fuel Type	Benzin / Gasoline
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.3
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	30
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Electric
En (mm)	Length (mm.)	715
Boy (mm)	Width (mm.)	590
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	580
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	106



Stand-by Güç: ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 Prime Güç: PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.
 ALİMAR önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 Ölçüler ürün standartlarına dayanmaktadır. Çizimlerde opsiyonel olarak temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir.
 Teknik veriler baskı tarihindeki geçerli bilgilere dayanmaktadır. Endüstriyel tasarım kanunen koruma altındadır.


ALM-D-3600
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	3.7
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	4
Gerilim (V)	Voltage (V)	220
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	1.2
%50 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	0.6
Kutup Sayısı	Number of Poles	2.0
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	7
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	78*62
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (Ml)	Cylinder Displacement (mL.)	296
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	11
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	13.0
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli / Recoil starter
En (mm)	Length (mm.)	500.0
Boy (mm)	Width (mm.)	700.0
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	570.0
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	67/69

ALM-D-3600 ME
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	3.7
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	4
Gerilim (V)	Voltage (V)	220
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	1.2
%50 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	0.6
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	7
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	78*62
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (Ml)	Cylinder Displacement (mL.)	296
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	11
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	13
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Width (mm.)	500
Boy (mm)	Height (mm.)	700
Yükseklik (mm)	Weight (kg.)	570
Ağırlık (kg)		73/75



Stand-by Güç: ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 Prime Güç: PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.
 ALİMAR önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 Ölçüler ürün standartlarına dayanmaktadır. Çizimlerde opsiyonel olarak temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir.
 Teknik veriler baskı tarihindeki geçerli bilgilere dayanmaktadır. Endüstriyel tasarım kanunen koruma altındadır.


ALM-D-5000
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	5
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	5.5
Gerilim (V)	Voltage (V)	220
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	2
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	1
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	10
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	86*72
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (mL)	Cylinder Displacement (mL.)	418
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.65
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	13
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli / Recoil starter
En (mm)	Length (mm.)	510
Boy (mm)	Width (mm.)	745
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	630
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	92/100

ALM-D-5000 ME
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	5
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	5.5
Gerilim (V)	Voltage (V)	220
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	2
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	1
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	10
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	86*72
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (mL)	Cylinder Displacement (mL.)	418
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.65
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	13
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Width (mm.)	510
Boy (mm)	Height (mm.)	745
Yükseklik (mm)	Weight (kg.)	630
Ağırlık (kg)		111/114



Stand-by Güç: ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 Prime Güç: PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.
 ALİMAR önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 Ölçüler ürün standartlarına dayanmaktadır. Çizimlerde opsiyonel olarak temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir.
 Teknik veriler baskı tarihindeki geçerli bilgilere dayanmaktadır. Endüstriyel tasarım kanunen koruma altındadır.


ALM-D-7500 TE
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	6
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	7
Gerilim (V)	Voltage (V)	220/380
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	3
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	2.62
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	1.31
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	13
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	92*75
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (Ml)	Cylinder Displacement (mL.)	496
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.65
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	13
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Length (mm.)	505
Boy (mm)	Width (mm.)	745
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	630
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	111/114

ALM-D-7500 ME
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	6
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	7
Gerilim (V)	Voltage (V)	220
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	3
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	2.62
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	1.31
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	13
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	92*75
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (Ml)	Cylinder Displacement (mL.)	496
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.65
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	13
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Length (mm.)	505
Boy (mm)	Width (mm.)	745
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	630
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	111/114



Stand-by Güç: ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 Prime Güç: PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.
 ALİMAR önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 Ölçüler ürün standartlarına dayanmaktadır. Çizimlerde opsiyonel olarak temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir.
 Teknik veriler baskı tarihindeki geçerli bilgilere dayanmaktadır. Endüstriyel tasarım kanunen koruma altındadır.

**ALM-D-10000 TE****ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	9
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	10
Gerilim (V)	Voltage (V)	220/380
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	3
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	3.23
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	1.61
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	15
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	100*85
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (mL)	Cylinder Displacement (mL.)	668
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	2.1
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	13
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Length (mm.)	520
Boy (mm)	Width (mm.)	760
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	680
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	135/150

ALM-D-10000 ME**ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	9
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	10
Gerilim (V)	Voltage (V)	220
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	3.23
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	1.61
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	15
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	100*85
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (mL)	Cylinder Displacement (mL.)	668
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	2.1
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	13
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Length (mm.)	520
Boy (mm)	Width (mm.)	760
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	680
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	135/150



Stand-by Güç: ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 Prime Güç: PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.
 ALİMAR önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 Ölçüler ürün standartlarına dayanmaktadır. Çizimlerde opsiyonel olarak temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir.
 Teknik veriler baskı tarihindeki geçerli bilgilere dayanmaktadır. Endüstriyel tasarım kanunen koruma altındadır.


ALM-DS-5000 ME ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	5.6
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	6.2
Gerilim (V)	Voltage (V)	220
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	2
%50 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	1
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	10
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	86*72
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (Ml)	Cylinder Displacement (mL.)	418
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.65
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	17
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Length (mm.)	565
Boy (mm)	Width (mm.)	950
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	750
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	155/160

ALM-DS-7000 ME ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	6
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	7
Gerilim (V)	Voltage (V)	220
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	2.62
%50 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	1.31
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	13
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	92*75
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (Ml)	Cylinder Displacement (mL.)	496
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.65
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	17
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Length (mm.)	565
Boy (mm)	Width (mm.)	950
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	750
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	161/166



Stand-by Güç: ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 Prime Güç: PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.
 ALİMAR önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 Ölçüler ürün standartlarına dayanmaktadır. Çizimlerde opsiyonel olarak temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir.
 Teknik veriler baskı tarihindeki geçerli bilgilere dayanmaktadır. Endüstriyel tasarım kanunen koruma altındadır.

ALM-DS-10000 TE ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	9
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	10
Gerilim (V)	Voltage (V)	220/380
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	3
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	3.23
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	1.61
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	15
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	100*85
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (Ml)	Cylinder Displacement (mL.)	668
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	21
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	25
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Length (mm.)	600
Boy (mm)	Width (mm.)	1100
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	750
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	230/236

ALM-DS-10000 ME ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	9
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	10
Gerilim (V)	Voltage (V)	220
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	3.23
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	1.61
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	15
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	100*85
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	1
Silindir Hacmi (Ml)	Cylinder Displacement (mL.)	668
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	21
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	25
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Length (mm.)	600
Boy (mm)	Width (mm.)	1100
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	750
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	236/250



Stand-by Güç: ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 Prime Güç: PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.
 ALİMAR önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 Ölçüler ürün standartlarına dayanmaktadır. Çizimlerde opsiyonel olarak temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir.
 Teknik veriler baskı tarihindeki geçerli bilgilere dayanmaktadır. Endüstriyel tasarım kanunen koruma altındadır.


ALM DS 12000 ME ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	11.0
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	12
Gerilim (V)	Voltage (V)	230
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	4.2
%50 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	2.6
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	16.3
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	80*79
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	2
Silindir Hacmi (Ml)	Cylinder Displacement (mL.)	794
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.5-3.3
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	26L
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Length (mm.)	700.0
Boy (mm)	Width (mm.)	1300.0
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	880.0
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	280/305

ALM DS 12000 TE ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	11.0
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	12
Gerilim (V)	Voltage (V)	400
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	3
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	4.2
%50 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	2.6
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	16.3
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	80*79
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	2
Silindir Hacmi (Ml)	Cylinder Displacement (mL.)	794
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.5-3.3
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	26L
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Length (mm.)	700.0
Boy (mm)	Width (mm.)	1300.0
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	880.0
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	280/305



Stand-by Güç: ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 Prime Güç: PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.
 ALİMAR önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 Ölçüler ürün standartlarına dayanmaktadır. Çizimlerde opsiyonel olarak temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir.
 Teknik veriler baskı tarihindeki geçerli bilgilere dayanmaktadır. Endüstriyel tasarım kanunen koruma altındadır.

**ALM D 13500 ME****ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	12.5
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	13.5
Gerilim (V)	Voltage (V)	230
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	4.1
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	2.5
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	19.1
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	95*75
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	2
Silindir Hacmi (mL)	Cylinder Displacement (mL.)	997
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.8-2.8
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	26L
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Length (mm.)	700.0
Boy (mm)	Width (mm.)	1000.0
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	820.0
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	210/235

ALM D 13500 TE**ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	12.5
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	13.5
Gerilim (V)	Voltage (V)	400
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	3
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	4.1
%50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	2.5
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	19.1
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	95*75
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	2
Silindir Hacmi (mL)	Cylinder Displacement (mL.)	997
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.8-2.8
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	26L
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Length (mm.)	700.0
Boy (mm)	Width (mm.)	1000.0
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	820.0
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	210/235



Stand-by Güç: ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 Prime Güç: PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.
 ALİMAR önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 Ölçüler ürün standartlarına dayanmaktadır. Çizimlerde opsiyonel olarak temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir.
 Teknik veriler baskı tarihindeki geçerli bilgilere dayanmaktadır. Endüstriyel tasarım kanunen koruma altındadır.


ALM DS 13500 ME ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	12.5
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	13.5
Gerilim (V)	Voltage (V)	230
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	1
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	4.1
%50 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	2.5
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	19.1
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	95*75
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	2
Silindir Hacmi (Ml)	Cylinder Displacement (mL.)	997
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.8-2.8
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	26L
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Length (mm.)	700.0
Boy (mm)	Width (mm.)	1300.0
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	880.0
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	300/325

ALM DS 13500 TE ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Sürekli Güç (kVA)	AC Nominal Power (kVA)	12.5
Maksimum Güç (kVA)	Maximum Power (kVA)	13.5
Gerilim (V)	Voltage (V)	400
Frekans (Hz)	Frequency (Hz)	50
Faz Sayısı	Number of Phases	3
Güç Faktörü	Power Factor	0.8
%100 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %100(L/h)	4.1
%50 Yükle Yakım Tüketimi (L/h)	Fuel Consumption %50 (L/h)	2.5
Kutup Sayısı	Number of Poles	2
Motor Devri (rev/min)	Engine Speed (rev/min)	3000
Motor Gücü (Hp)	Power (Hp)	19.1
Bore ve Stroke	Bore ve Stroke	95*75
Silindir Sayısı	Number of Cylinders	2
Silindir Hacmi (Ml)	Cylinder Displacement (mL.)	997
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel / Diesel
Yağ Kapasitesi (L)	Oil Capacity (L.)	1.8-2.8
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	Fuel Tank Capacity (L.)	26L
Başlatma Sistemi	Starting System	İpli-Marşlı / Recoil and Electric starter
En (mm)	Length (mm.)	700.0
Boy (mm)	Width (mm.)	1300.0
Yükseklik (mm)	Height (mm.)	880.0
Ağırlık (kg)	Weight (kg.)	300/325



Stand-by Güç: ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
 Prime Güç: PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.
 ALİMAR önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 Ölçüler ürün standartlarına dayanmaktadır. Çizimlerde opsiyonel olarak temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir.
 Teknik veriler baskı tarihindeki geçerli bilgilere dayanmaktadır. Endüstriyel tasarım kanunen koruma altındadır.

ALM SERİSİ PORTATİF JENERATÖRLER

"Alimar ALM ekonomik ve portatif jeneratör setleri ile kullanıcıların enerji ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılar."

"Ekonomik seri jeneratör gruplarımız mükemmel dizaynı, sağlamlığı ve güçlü servis hizmetleri ile kullanıcılarına sürekli hizmet verir."

"Yurtiçi-Yurtdışı bayi ve servis organizasyonlarımız ile sadece yakınınızda değil yanınızdayız."

ALM SERIES PORTABLE GENERATORS

"Alimar ALM economic and portable generator sets meet customer's power necessary at a high level."

"Our economic generator groups offer to you an excellent design, durability and powerful service support."

"With our domestic - overseas distributors and services, we are not only near to you, but also we are by your side."

KISALTMA AÇIKLAMALARI

ALM	Alimar	T	Trifaze (380V AC)
B	Benzinli	S	Ses İzolasyon Kabini
D	Dizel	W	Su Soğutmalı (Water-Cooled)
M	Monofaze (220V AC)	WG	Kaynak Jeneratörü (Welding Generator)
		E	Marşlı

ÖRNEK GRUP AÇIKLAMASI

ALM	-	D	-	12000	-	ME	-	S	-	W
↓		↓		↓		↓		↓		↓
Alimar		D Dizel		Model Kodu		M Monofaze E Marşlı		S Kabinli		W Su Soğutmalı

ELEKTRİKLİ ALETLER GÜÇ SARFIYAT TABLOSU

 Floresan Lamba 30 W	 Elektrikli Fan 50 W	 Radyo 50 W	 Faks 65 W	 Flamanlı Lamba 60 W
 DVD/VCD oynatıcı 100 W	 Kombi 170 W	 Matkap 250 W	 Buzdolabı 350 W	 Televizyon/51 Ekr. 300 W
 Bilgisayar 15" 400 W	 Matkap 10 mm 500 W	 Mikrodalga Fırın 700 W	 Elektrikli Testere 1200 W	 Tost Makinası 1100 W

* Elektrik gücü cihazların değişik modellerinde farklılık gösterebilir. Bu tablo örnek olarak verilmiştir.

alimar[®]

JENERATÖR



alimar[®] 
JENERATÖR

www.alimar.com.tr

alimar[®]

JENERATÖR



**444
5459**

www.alimar.com.tr