




Modulares System

Schubfachmodul



Schubfachmodule bieten eine sichere und komfortable Aufbewahrung von Schlüsseln und Schlüsselbünden in einer funktionellen Fachgröße. Die Schubfächer gibt es in unterschiedlichen Größen. Die Schubfachinhalte können zudem über einen kontaktlosen RFID-Identchip (Steckvariante oder RFID plus) überwacht werden.



Verwendung für:

- ◆ Aufbewahrung von Schlüsseln, Fahrzeugschlüsseln, kleineren Schlüsselbünden sowie anderen Zutrittsmedien

Technische Eigenschaften:

Keybox-Modul:

- ◆ Ausführung mit Inhaltsüberwachung durch RFID-Stecker links im Schubfach
- ◆ Eine Standardgröße *large*

Unibox-Modul:

- ◆ Ausführung mit positionsunabhängiger Inhaltsüberwachung mittels RFID oder ohne Überwachung
- ◆ Zwei Standardgrößen *small* und *large (XL)*

Nutzen:


- ◆ Gesicherte Aufbewahrung von Einzelschlüsseln, Schlüsselbünden oder anderen kleineren Gegenständen
- ◆ Status des Depotinhalts ist in Software und anhand LED-Anzeige am Schubfach permanent einsehbar

Ausführungen:

Keybox-Modul	Unibox-Modul 10 (XL)	Unibox-Modul 20
 10 Schubfächer mit Fachinnenmaß HxBxT = 37 x 140 x 115 mm Überwachung des Inhalts (RFID-Steckvariante)	 10 Schubfächer mit Fachinnenmaß HxBxT = 37 x 180 x 115 mm Optional: kontaktlose Überwachung des Inhalts (RFID plus) (HxBxT = 25 x 165 x 95 mm)	 20 Schubfächer mit Fachinnenmaß HxBxT = 37 x 85 x 115 mm Optional: kontaktlose Überwachung des Inhalts (RFID plus) (HxBxT = 25 x 70 x 100 mm)

Modulares System

Schubfachmodul



Technische Daten:

Produkteigenschaften:	
Inhalt / Objekte:	Schlüssel, Schlüsselbunde, Karten
Anzahl Fächer:	10, 20
Maße:	
HxBxT Keybox 10:	
Gesamtmodul (mm):	675 x 218 x 260
Schubfachinnemaß (mm):	37 x 140 x 115
HxBxT Unibox 10 (XL):	
Gesamtmodul (mm):	675 x 218 x 260
Schubfachinnemaß (mm):	37 x 180 x 115
HxBxT Unibox 10 (XL) RFID+:	
Gesamtmodul (mm):	675 x 218 x 260
Schubfachinnemaß (mm):	25 x 165 x 95
HxBxT Unibox 20:	
Gesamtmodul (mm):	675 x 218 x 260
Schubfachinnemaß (mm):	37 x 85 x 115
HxBxT Unibox 20 RFID+:	
Gesamtmodul (mm):	675 x 218 x 260
Schubfachinnemaß (mm):	25 x 70 x 100
Hinweis:	Die Abmessungen beziehen sich auf das Einzelmodul ohne Korpus (Verkleidung). Die Gesamtgröße des Systems ergibt sich aus der Anordnung der Module inklusive Korpus mit oder ohne Aufstellsystem (siehe Produktinfo „Modulares System“).
Gewicht:	25 kg
Betriebsbedingungen:	
Montage in Innenräumen	
Betriebstemperaturbereich:	+5°C - +45°C
Luftfeuchtigkeit:	< 95%, nichtkondensierend
Brandbeständigkeit:	
Nach DIN EN 60950 / alle Teile im Gehäuseinnern Klasse V-1 (Brandmasse max. 1 kg)	
Gehäuse als Brandschutzgehäuse 5V	
Elektrische Ausführung:	
Schutzklasse 1, IP 41	
Betriebsnennspannung:	24/12V
Dauerleistungsaufnahme:	
Keybox 10: 4W	
Unibox 10 (XL): 1W	
Unibox 10 (XL) RFID+: 7,5W	
Unibox 20: 2W	
Unibox 20 RFID+: 15W	

Optionen:	
USV / DC 12V Max.	Akkukapazität: 130Ah
Sichtfenster	
Fortlaufende Nummerierung	
Meldelinien für:	
Aufbruch	
Wandkontakt	
Notentriegelung	
Revisionszugang	
Inhalt fehlt (bei Überwachung)	
Sicherheit:	
RFID-Fachüberwachung (bei Einlegen eines falschen Schlüssels ertönt ein Signalton)	
LED-Anzeige zum Fachinhalt (leer, richtiger Inhalt)	
Mechanische Notentriegelung	
Aufbruchüberwachung je Depot	
Alarmsammelmeldung	
Sonstige Eigenschaften / Funktionen:	
Wandmontage oder Installation im Aufsteller	
Elektromechanische Verriegelung	
Oberfläche Fach: Edelstahl	
Oberfläche Korpus: pulverbeschichtet nach RAL (Standard 7016)	