

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

Systemy światłowodowe

Maksymalne bezpieczeństwo
i stabilność kontroli oraz transmisji
danych między operatorem a dronem

NEXERO

Address: ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń, Poland
Phone: +48 788 477 443
Email: info@nexero.eu
Website: <https://nexero.eu/>



Modele

Parametr	UAV U10.1T	UAV U13.1T	UAV U15.TT
Rama	10 cali (inches)	13 cali (inches)	15 cali (inches)
Masa bez baterii	915 g	1670 g	1800 g
Maksymalny zasięg lotu	15 km	15 km	15 km
Zasięg taktyczny	12 km	12 km	10 km
Czas lotu bez ładunku	25 min	25 min	25 min
Czas lotu z ładunkiem	15 min	15 min	15 min
Maksymalna wysokość lotu	>500 m	>1000 m	>1000 m
Wysokość robocza	100 m	100 m	100 m
Maksymalna prędkość	120 km/h	120 km/h	120 km/h
Prędkość przelotowa	70 km/h	70 km/h	70 km/h
Masa ładunku	1,5 kg	3 kg	5 kg
Silnik	3115 900KV	4214 660KV	4214 660KV
Śmigła	Trójłopatkowe	Trójłopatkowe	Trójłopatkowe
Kamera	1200-1800 TVL lub Termowizyjna	1200-1800 TVL lub Termowizyjna	1200-1800 TVL lub Termowizyjna
Kontroler lotu	F722 60A	F40580A	F40580A
Transmisja	Światłowód	Światłowód	Światłowód
Bateria	Li-ion 6S3P 12000mAh	Li-ion 8S5P 20000mAh	Li-ion 8S5P 20000mAh

Kluczowe Cechy

- Światłowodowy system komunikacji - maksymalne bezpieczeństwo
- Stabilna transmisja danych i obrazu bez zakłóceń
- Zasięg taktyczny: 10-12 km
- Czas lotu: 15-25 min
- Kamery analogowe lub termowizyjne
- Prędkość max 120 km/h
- Kontrolery F722/F405

Dlaczego My?

- Najwyższa jakość produkcji
- Konkurencyjne ceny
- Szybka dostawa
- Pełna gwarancja
- Wsparcie techniczne



CONNECTING INNOVATION, DELIVERING EXCELLENCE

UNMANNED AERIAL VEHICLES



Fiber Optic Systems

Maximum security and stability
for control and data transmission

NEXERO

Address: ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń, Poland
Phone: +48 788 477 443
Email: info@nexero.eu
Website: <https://nexero.eu/>

Modele

Parametr	UAV U10.1T	UAV U13.1T	UAV U15.TT
Frame	10 inches	13 inches	15 inches
Weight	915 g	1670 g	1800 g
Max range	15 km	15 km	15 km
Tactical range	12 km	12 km	10 km
Flight time unloaded	25 min	25 min	25 min
Flight time loaded	15 min	15 min	15 min
Max altitude	>500 m	>1000 m	>1000 m
Operating height	100 m	100 m	100 m
Max speed	120 km/h	120 km/h	120 km/h
Cruising speed	70 km/h	70 km/h	70 km/h
Payload	1,5 kg	3 kg	5 kg
Motor	3115 900KV	4214 660KV	4214 660KV
Propellers	TThree-blade	Three-blade	Three-blade
Camera	1200-1800 TVL or Thermal	1200-1800 TVL or Thermal	1200-1800 TVL or Thermal
Controller	F722 60A	F40580A	F40580A
Transmission	Fiber optic	Fiber optic	Fiber optic
Battery	Li-ion 6S3P 12000mAh	Li-ion 8S5P 20000mAh	Li-ion 8S5P 20000mAh

Key Features

- Fiber optic communication - maximum security
- Stable data transmission
- Tactical range: 10-12 km
- Flight time: 15-25 min
- Analog or thermal cameras
- Max speed 120 km/h
- Controllers F722/F405

Why Choose Us?

- Premium quality
- Competitive pricing
- Fast delivery
- Full warranty
- Technical support

