

Datenblatt EcoHash



Mechanische Daten

GRÖSSE (LXBXH)	1550 mm x 1250 mm x 2200 mm	
GEWICHT	bis zu 800 kg	
MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN DER KÜHLEINHEIT	Luft-Wasser Kühlregister mit Ventilatoren	
	Anschluss an externes Kühlsystem	
ROHRANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN: MAPRESS ART-NUMMER UND BESCHREIBUNG (AUF ANFRAGE AUCH MIT ANDEREN ANSCHLÜSSEN PLANBAR)	33735	Flansch PN 10/16
	35337	Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde
	35306	Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde
	620.336.00.1	Geberit FlowFit Übergang auf Geberit Mapress
	35393	Edelstahl Verschraubung mit Überwurfmutter aus CrNi-Stahl
WÄRMETAUSCHER- AUSFÜHRUNG	Plattenwärmetauscher	
	Rohrbündelwärmetauscher	
DIELEKTRIKUM	Thermasafe R	
SYSTEMPUMPE	ZUWA Viscostar 2000 Typ F	
OPTIONALE UMWÄLZPUMPE	Wilo Stratos PICO plus 25/0,5-8-130 (Auf Anfrage mit anderen Typen kombinierbar)	
MAX. INTERNE SYSTEMTEMPERATUR	bis zu 80°C	
MAX. HEIZKASSETTENANZAHL	3 Stück	
MAX. ANZAHL AN HOCHLEISTUNGSCOMPUTER	9 Stück	
KOMPATIBLE HOCHLEISTUNGS- COMPUTERTYPEN (AUF ANFRAGE AUCH MIT ANDEREN ANSCHLÜSSEN PLANBAR)	Antminer T21	
	Antminer S21 IMM	
	Antminer S21 XP	
HASHLINK ANBINDUNG	Ja	
FERNWARTUNG PER SIM-KARTE MÖGLICH	Ja	

Datenblatt EcoHash



Technische Daten

SPANNUNG	400 V
STROM	160 A (bei Verwendung aller 3 Kassetten)
MAX. AUFNEHMBARE LEISTUNG	60 kW
FREQUENZ	50 Hz
EMPFOHLENER LEITUNGSQUERSCHNITT	4 x 70 mm ²
NETZFORM	TN-C, TN-S
ANSCHLUSSAUSFÜHRUNG	Festanschluss
	Steckbar
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG	Komplett mit Steuerung und Schutzeinrichtungen nach EN 61439
MASCHINENRAUMBELEUCHTUNG	Ja
SENSORIKHERSTELLER	Keyence
ZUGRIFF AUF SENSORIK	Ja, per IO-Link
STEUERUNGSHERSTELLER	Siemens
INT. LEISTUNGSMESSUNG	Ja
MÖGLICHKEIT ZUR EINBINDUNG VON EXT. LEISTUNGSMESSEINRICHTUNGEN	Ja
KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN	Hardware Kontakte
	Ethernet
(AUF ANFRAGE AUCH MIT WEITEREN KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN)	