

Fișă tehnică | Număr articol: 770-201

Lockout cap; 12-pole, separable; 12-pole; for sockets; black

www.wago.com/770-201



Date

Connection data

Pole No. 12

Mechanical data

Suitable for socket; separable

Material Data

Color	black
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Fire load	0,013 MJ
Weight	0,4 g

Environmental Requirements

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Note on continuous operating temperature


Insulating parts for temperatures $\leq 105\text{ }^{\circ}\text{C}$

Commercial data

Product Group	20 (WINSTA)
Packaging type	bag
Country of origin	DE
GTIN	4017332755252
Customs tariff number	39269097900

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61535	40029808

Counterpart

Descărcări

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 770-201	URL	Descărcare
----------------------	-----	------------

CAE data

WSCAD Universe 770-201	URL	Descărcare
------------------------	-----	------------

Installation Notes

Familie de produse

<i>WINSTA</i>® MIDI
Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.