



Date

Connection data

Pole No. 5

Material Data

Color	orange
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Fire load	0,839 MJ
Weight	28 g

Environmental Requirements

Processing temperature -5 ... +40 °C

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Continuous operating temperature

-35 ... +85 °C

Note on continuous operating temperature

Insulating parts for temperatures ≤ 105 °C

Commercial data

Product Group	20 (WINSTA)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332819787
Customs tariff number	85369010000

Counterpart

Descărcări

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 770-100

URL

Descărcare

Installation Notes

Familie de produse

WINSTA® MIDI

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

/Representative Office Romania

Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1

building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov

Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?

Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.