


Fișă tehnică | Număr articol: 773-118

PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid and stranded conductors; max. 2.5 mm²; 8-conductor; transparent housing; green cover; Surrounding air temperature: max 60°C; 2,50 mm²



www.wago.com/773-118



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Descriere articol

Note:

Terminating Aluminum Conductors

WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm²/12 AWG if WAGO "Alu-Plus" Contact Paste is used for termination.

"Alu-Plus" Contact Paste Advantages:

- Automatically destroys the oxide film during clamping.
- Prevents fresh oxidation at the clamping point.
- Prevents electrolytic corrosion between aluminum and copper conductors (in the same terminal block).
- Provides long-term protection against corrosion.

For spring clamp connections with PUSH WIRE® connection technology, **WAGO recommends that the aluminum conductor first be cleaned and then immediately inserted into the clamping unit filled with "Alu-Plus" contact paste.**

It is also possible to apply WAGO "Alu-Plus" **additionally** on the whole surface of the aluminum conductor before termination.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Please note that the nominal currents must be adapted to the reduced conductivity of the aluminum conductors::

2.5 mm² = 16 A

4 mm² = 22 A

Safety information 1:

in grounded power lines

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (II/2)	400 V
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated current	24 A
Legend (ratings)	(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2

Connection data

Connection technology	PUSH WIRE [®]
Actuation type	Push-in
Connectable conductor materials	Copper Aluminum
Solid conductor	0,75 ... 2,5 mm ² / 18 ... 12 AWG
Stranded conductor	1,5 ... 2,5 mm ² / 16 ... 12 AWG
Strip length	12 mm / 0.47 inch
Total number of connection points	8
Total number of potentials	1
Wiring type	Side-entry wiring

Geometrical Data

Width	24 mm / 0.945 inch
Height	13,1 mm / 0.516 inch
Depth	19,5 mm / 0.768 inch

Material Data

Cover color	green
Flammability class per UL94	V2

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Weight	4,6 g
--------	-------

Environmental Requirements




Surrounding air temperature (operation)	60 °C
---	-------

Commercial data



Packaging type	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4055143237567
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CCA UL International Demko A/S	EN 60998	CCA-DK No. 2520
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	15411 (LR46759)
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71- 101747

Ship Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	ABS American Bureau of Shipping	-	18- HG1755093- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60998	11914/C0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.





LR
Lloyds Register

EN 60998

04/20013
(E8)

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	<p>UL UL International Germany GmbH</p>	UL 467	E201573
	<p>UL UL International Germany GmbH</p>	EN 60998	D-03479-A1

Counterpart

Produse compatibile

General accessories

Nr. articol: 249-130

Syringe; Contents: 20 ml Alu-Plus contact paste

www.wago.com/249-130

Mounting adapter



Nr. articol: 773-332

Mounting carrier; 773 Series - 2.5 mm² / 4 mm² / 6 mm²; for DIN-35 rail mounting/screw mounting; orange

www.wago.com/773-332

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
2,1 MB

Descărcare

Supus modificărilor.



CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 773-118	URL	Descărcare
WSCAD Universe 773-118	URL	Descărcare

Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.