



## Date

### Connection data

Pole No. 3

### Mechanical data

Suitable for socket and plug

### Material Data

Color	gray
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Fire load	0,017 MJ

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Weight	0,6g
--------	------

### Environmental Requirements

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Note on continuous operating temperature	Insulating parts for temperatures ≤ 105 °C

### Commercial data

Product Group	20 (WINSTA)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143838610
Customs tariff number	85366990990

### Counterpart

### Installation Notes

### Familie de produse

<i>WINSTA</i>® MINI  
Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.