


## Fișă tehnică | Număr articol: 232-137/005-000

Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; straight;

Pin spacing 5 mm; 7-pole; gray


[www.wago.com/232-137/005-000](http://www.wago.com/232-137/005-000)



RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)


Culoare: ■



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



## Descriere articol

- Pluggable connectors for rail-mount terminal blocks equipped with CAGE CLAMP® connection
- Female connectors with long contact pins connect to the termination ports of 280 Series Rail-Mount Terminal Blocks
- Female connectors are touch-proof when unmated, providing a pluggable, live output
- With coding fingers

### Safety information 1:

The *MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM* includes connectors without breaking capacity in accordance with DIN EN 61984. When used as intended, these connectors must not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

## Date

### Electrical data

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (III/3)	320 V
Rated surge voltage (III/3)	4 kV

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Rated voltage (III/2)	320 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Nominal voltage (II/2)	630 V
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated current	12 A
Legend (ratings)	(III / 2) $\hat{=}$ Overvoltage category III / Pollution degree 2

### Approvals per UL 1059

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	15 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	10 A
Approvals per	UL 1059

### Approvals per UL 1977

Rated voltage UL 1977	600 V
Rated current UL 1977	15 A

### Approvals per CSA

Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
Rated current CSA (Use Group B)	15 A
Rated voltage CSA (Use Group D)	300 V
Rated current CSA (Use Group D)	10 A

### Connection data

Pole No.	7
Total number of potentials	7
Number of connection types	1
Number of levels	1

### Geometrical Data

Pin spacing	5 mm / 0.197 inch
Width	36,5 mm / 1.437 inch
Height	32,75 mm / 1.289 inch
Height from the surface	18,25 mm / 0.719 inch
Depth	11,6 mm / 0.457 inch

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

## Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Female connector/socket
Connector (connection type)	for front-entry rail-mount terminal block
Mismating protection	No
Mating direction to the rail-mount terminal block	90°

## Material Data

Color	gray
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Contact material	Copper alloy
Contact plating	tin-plated
Fire load	0,022 MJ
Weight	7,4 g

## Environmental Requirements


Limit temperature range	-60 ... +85 °C
-------------------------	----------------

## Commercial data

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918569606
Customs tariff number	85366990990

## Aprobări / certificate

### Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2190761.01



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



## UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172

## Counterpart



Nr. articol 231-607

1-conductor male connector; 2.5 mm<sup>2</sup>; Pin spacing 5 mm; 7-pole; 2,50 mm<sup>2</sup>; gray[www.wago.com/231-607](http://www.wago.com/231-607)

## Produse compatibile

## check



Nr. articol: 231-661

Test plugs for female connectors; for 5 mm and 5.08 mm pin spacing; 2,50 mm<sup>2</sup>; light gray[www.wago.com/231-661](http://www.wago.com/231-661)

## Descărcări

## Documentation

## Additional Information

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf  
3,6 MB

Descărcare

## CAD/CAE-Data

## CAD data

2D/3D Models 232-137/005-000

URL

Descărcare

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



#### CAE data

EPLAN Data Portal 232-137/005-000

URL

Descărcare

---

#### Installation Notes

#### Familie de produse

<i>MCS</i> MIDI Classic

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.