



Fișă tehnică | Număr articol: 231-171/003-000

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight;

Pin spacing 5 mm; 11-pole; gray


www.wago.com/231-171/003-000



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Descriere articol

- Pluggable connectors for rail-mount terminal blocks equipped with CAGE CLAMP® connection
- Male connectors with long contact pins connect to the termination ports of 280 Series Rail-Mount Terminal Blocks
- Pins can be touched when the connector is unplugged, so power supply should be performed via terminal block (observe rated voltage!)
- With coding fingers

Safety information 1:

The MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM includes connectors without breaking capacity in accordance with DIN EN 61984. When used as intended, these connectors must not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (III/3)	250 V
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated voltage (III/2)	320 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Nominal voltage (II/2)	630 V
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated current	16 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Approvals per UL 1059

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	15 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	10 A
Approvals per	UL 1059

Approvals per UL 1977

Rated voltage UL 1977	600 V
Rated current UL 1977	15 A

Approvals per CSA

Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
Rated current CSA (Use Group B)	15 A
Rated voltage CSA (Use Group D)	300 V
Rated current CSA (Use Group D)	10 A

Connection data

Pole No.	11
Total number of potentials	11
Number of connection types	1
Number of levels	1

Geometrical Data

Pin spacing	5 mm / 0.197 inch
Width	58,2 mm / 2.291 inch
Height	25,9 mm / 1.02 inch
Height from the surface	12 mm / 0.472 inch
Depth	8,4 mm / 0.331 inch

Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Male connector/plug
Connector (connection type)	for front-entry rail-mount terminal block
Mismating protection	No

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Material Data

Color	gray
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Contact material	Electrolytic copper (E _{Cu})
Contact plating	tin-plated
Fire load	0,085 MJ
Weight	6,2 g

Environmental Requirements


Limit temperature range	-60 ... +100 °C
-------------------------	-----------------

Commercial data


Product Group	3 (Multi Conn. System)
Packaging type	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4044918905336
Customs tariff number	85366990990

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Ship Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	ABS American Bureau of Shipping	-	19- HG1869876- PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172
	UR UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171

Counterpart



Nr. articol: 231-111/026-000

1-conductor female plug; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 11-pole; 2,50 mm²; gray

www.wago.com/231-111/026-000

Produse compatibile

Coding



Nr. articol: 231-129

Coding key; snap-on type; light gray

www.wago.com/231-129



Nr. articol: 231-500

Spacer; for formation of groups; light gray

www.wago.com/231-500

Marking accessories



Nr. articol: 210-833

Marking strips; on reel; 6 mm wide; plain; Self-adhesive; white

www.wago.com/210-833



Nr. articol: 210-834

Marking strips; on reel; 5 mm wide; plain; Self-adhesive; white

www.wago.com/210-834

Descărcări

Documentation

Additional Information

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
3,6 MB

Descărcare

CAD/CAE-Data


CAD data

2D/3D Models 231-171/003-000

URL


Descărcare

Installation Notes



Inserting a male connector via multipole operating tool.


Assembly



The extra width of the male connectors when used on front-entry, rail-mount terminal blocks must be compensated for by either two intermediate plates or rail-mount spacer block (block assembly).

Assembly

Supus modificărilor.



Spacer blocks can be bridged via alternate or staggered jumpers.

Familie de produse

MCS MIDI Classic

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.