

Dane podstawowe

Rodzina produktów	Lumia
Typ oprawy	Oprawa dogruntowa
Zintegrowany zasilacz	Tak
Producent chipów LED	San'an
Możliwości montażu	Dogruntowo
Sterowanie	Brak, oprawa nie współpracuje ze ściemniaczami.
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata
Materiały	Aluminium, PC

Parametry znamionowe

Moc znamionowa	1,2W
Znamionowy strumień świetlny	55lm
Znamionowa trwałość lampy	20 000h
Znamionowa światłość szczytowa	98cd
Znamionowy kąt rozsyłu	120°

Parametry świetlne

Strumień świetlny	55lm
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	1.2W
Napięcie zasilające	230V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50Hz
Współczynnik mocy	>0,4
Klasa energetyczna	A+

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	20 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>20 000
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	65
Klasa odporności IK	04
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -25° do 50°C
Temperatura składowania	od -25° do 50°C



LGR011



LGR012



indeks	rodzaj	moc	strumień świetlny	temperatura barwowa	kąt rozsyłu	IP	waga netto/brutto	wymiary oprawy	wymiary opakowania
LGR011	wielokierunkowy	1,2W	55lm	4000K	120°	65	0,270kg/0,304kg	∅100xH74mm	L100xW100xH85mm
LGR012	dwukierunkowy	1,2W	55lm	4000K	120°	65	0,270kg/0,304kg	∅100xH74mm	L100xW100xH85mm