

## Dane podstawowe

Rodzina produktów	Oprawy kanałowe
Typ oprawy	Plafon
Zintegrowany zasilacz	Tak
Producent chipów LED	San'an
Możliwości montażu	Nastropowo
Sterowanie	Brak, oprawa nie współpracuje ze ściemniaczami.
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

## Parametry znamionowe

Moc znamionowa	5,5, 10W
Znamionowy strumień świetlny	450lm, 750lm
Znamionowa trwałość lampy	25 000h
Znamionowa światłość szczytowa	498cd, 908cd
Znamionowy kąt rozsyłu	120°

## Parametry świetlne

Strumień świetlny	450lm, 750lm
Skuteczność świetlna	~75lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	<6SDCM



## Parametry elektryczne

Moc nominalna	5,5W, 10W
Moc odpowiadającej oprawy konwencjonalnej*	60W, 84W
Napięcie zasilające	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,9
Klasa energetyczna	A+

## Parametry eksploatacyjne

Trwałość	25 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>15 000
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	44
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 40°C
Temperatura składowania	od -20° do 40°C



indeks	moc	zastępuje*	strumień świetlny	kąt rozsyłu	waga netto/brutto	wymiary oprawy	wymiary opakowania
LOB005	5,5W	60W	450lm	120°	177g/248g	L169xW115xH80mm	L172xW118xH80mm
LOB010	10W	84W	750lm	120°	182g/253g	L169xW115xH80mm	L172xW118xH80mm

\*w porównaniu do opraw z klasyczną żarówką

Oprawa nie jest przeznaczona do zastosowań zewnętrznych  
Oprawa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

BestService Sp. z o.o.  
Aleje Jerozolimskie 200 lok.408, 02-486 Warszawa  
e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55  
www.lumax.pl