



Fisa de date

CS 710 XF Benzi abrazive înguste pentru Otel, Otel inoxidabil, Metale neferoase



Domenii de aplicare

Otel

Proprietati

Legare Răsină sintetică

Otel inoxidabil

Tip granulatie Corund

Metale neferoase

Tip de imprastiere dens

Substrat XF-Bumbac

Avantaje: şlefuire mecanică a pieselor profilate și a cordoanelor de sudură în industrie și meșteșuguri - suport flexibil însă rezistent la rupere - bandă de şlefuire cu corund temperat

Grosime /mm	Lungime /mm	Granulatie	Forma de inchidere a benzii	Tip abraziv pe suport	Cod articol	Nivel stoc
10	330	80	F4G Îmbinare cap la cap	CS 710 XF	342302	
10	330	120	F4G Îmbinare cap la cap	CS 710 XF	342303	
13	610	120	F4G Îmbinare cap la cap	CS 710 XF	342300	
9	533	120	F4G Îmbinare cap la cap	CS 710 XF	342296	
13	455	120	F4G Îmbinare cap la cap	CS 710 XF	342299	
13	610	80	F4G Îmbinare cap la cap	CS 710 XF	342301	
13	455	80	F4G Îmbinare cap la cap	CS 710 XF	342298	
9	533	80	F4G Îmbinare cap la cap	CS 710 XF	342297	