

Fisa de date

DB 600 F Supra Burghiu diamantat pentru Produse din piatra fina, Teracotă, Teracota, glazurata



Clasă Supra

Agresivitate	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Durata de viata	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Domenii de aplicare

Produse din piatra fina	<input checked="" type="checkbox"/>
Teracotă	<input checked="" type="checkbox"/>
Teracota, glazurata	<input checked="" type="checkbox"/>

Proprietati

Îmbinare tăiș brazat sub vid



Avantaje: burghiu pentru perforare uscată cu precizie ridicată, perforare exact pe semn - recomandat pentru materiale dure precum ceramică, plăci din granit și țiglă - perforare cu margini netede - răcire cu ceară integrată, fără apă - raport preț / calitate foarte bun

Diametru /mm	Diametrul axului /mm	Prindere	Turatia admisa	Margine	Forma marginii	Lungime efectivă /mm	Cod articol	Nivel stoc
6	6,35	Prindere hexagonala 1/4 "	3.000	continuu	margine continuă	32	325382	
10	6,35	Prindere hexagonala 1/4 "	3.000	continuu	margine continuă	40	325383	
12	6,35	Prindere hexagonala 1/4 "	3.000	continuu	margine continuă	40	325384	
8	6,35	Prindere hexagonala 1/4 "	3.000	continuu	margine continuă	40	325527	
14	6,35	Prindere hexagonala 1/4 "	3.000	continuu	margine continuă	40	325528	