

# Fisa de date

**DN 600 U Supra** Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare pentru Rosturi de sapa, Glet, Gazbeton



## Clasă Supra

Agresivitate	<input checked="" type="checkbox"/>
Durata de viata	<input checked="" type="checkbox"/>

## Domenii de aplicare

Rosturi de sapa	<input checked="" type="checkbox"/>
Glet	<input checked="" type="checkbox"/>
Gazbeton	<input checked="" type="checkbox"/>

## Proprietati

Formă tăiș	segmente standard
Îmbinare tăiș	sudat cu laser

Avantaje: disc special pentru rosturi cu un design robust pentru îndepărtarea excesului de mortar dintre cărămizi, piatră naturală și plăcile de fațadă - segmente speciale tip ciocan care asigură o protecție optimă a miezului metalic.

Diametru /mm	Alezaj /mm	Vmax m/s	Turatia admisa	Latime segment /mm	Forma marginii	Cod articol	Nivel stoc
125	22,23	80	12.200	8	segment standard	330662	
115	22,23	80	13.300	4,5	segment standard	325380	
115	22,23	80	13.300	10	segment standard	330663	
125	22,23	80	12.200	10	segment standard	330664	
125	22,23	80	12.200	6	segment standard	330632	
80	22,23	80	19.100	6	segment standard	330630	
125	22,23	80	12.200	4,5	segment standard	325381	
115	22,23	80	13.300	6	segment standard	330631	
115	22,23	80	13.300	8	segment standard	330658	