

Fisa de date

DT 350 B Extra Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare pentru Beton



Clasă Extra

| | |
|-----------------|--|
| Agresivitate | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Durata de viață | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Domenii de aplicare

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beton |
| <input type="checkbox"/> Beton uzat, armat |

Proprietati

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Formă tăiș | <input type="checkbox"/> segmente standard |
| <input checked="" type="checkbox"/> Îmbinare tăiș | <input type="checkbox"/> sudat cu laser |

Avantaje: disc diamantat cu raport preț/calitate optim pentru tăiat beton și materiale de construcții universale - segmente standard, sudate cu laser pentru siguranță în exploatare - tăiere ușoară, cu vibrații scăzute și cu durată de viață foarte lungă - DT 350 B este adecvat pentru tăiere uscată și umedă cu mașini de debitat cu motor termic și pentru mașini de tăiat rosturi - DT 350 B poate fi utilizat pentru: construcții de clădiri, amenajări și reabilitări de drumuri, lucrări edilitare

| Diametru /mm | Alezaș /mm | Vmax m/s | Turatia admisa | Latimea segmentului /mm | Forma marginii | Cod articol | Nivel stoc |
|--------------|------------|----------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|------------|
| 125 | 22,23 | 80 | 12.200 | 2,4 | segment standard | 339828 | |
| 230 | 22,23 | 80 | 6.600 | 2,6 | segment standard | 339829 | |
| 150 | 22,23 | 80 | 10.200 | 2,4 | segment standard | 345382 | |