

Fisa de date

DT 600 F Supra Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare pentru Produse din piatra fina, Teracotă, Teracota, glazurata



Clasă Supra

Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durata de viața	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Domenii de aplicare

Produse din piatra fina	●
Teracotă	●
Teracota, glazurata	●

Proprietati

Formă tăiș	continuu
Îmbinare tăiș	sinterizat

Avantaje: disc profesional pentru plăci ceramice (gresie și faianță) și feldspat - tăieturi precise - timp de tăiere redus - tăișul continuu asigură o tăiere netedă

Diametru /mm	Alezaj /mm	Vmax m/s	Turatia admisa	Latimea segmentului /mm	Forma marginii	Cod articol	Nivel stoc
115	22,23	80	13.300	1,6	marginie continuă	325368	
125	22,23	80	12.200	1,6	marginie continuă	325369	
150	22,23	80	10.200	1,6	marginie continuă	325370	
180	22,23	80	8.500	1,6	marginie continuă	325371	
230	22,23	80	6.600	1,9	marginie continuă	325372	
100	22,23	80	15.300	1,6	marginie continuă	330624	